

Artikelnummer	Artikelname
141916019	PRCD-S, ortsveränderliche Schutzeinrichtung, 3-polig, 0,03A, mit Verlängerung und Tragekoffer, Winkelstecker und 3-fach-Kupplung (Vollgummi)

PRCD-S, mit Schutzleiterüberwachung, 3-polig schaltend, Nennfehlerstrom 0,03A, Typ A, 230V, 16A, 50Hz, Schutzart IP44, im robusten Koffer, Vollgummi-Winkelstecker und Vollgummi-Kupplung 3-fach mit Deckeln, Leitungslänge Steckerseite 15cm, Leitungslänge Kupplungsseite 300cm, Leitung: H07RN-F3G1,5mm²



Technische Daten		141916019
Spannungsart	AC Hz	
Bemessungsisolationsspannung Ui	1500 V	
Polzahl	3	
Bemessungsfehlerstrom	0,03 A	
Stoßstromfestigkeit	0,025 kA	
Verschmutzungsgrad	2	
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig	1,50 2,50 mm²	
Mit Verriegelungsvorrichtung	nein	
Zusatzeinrichtungen möglich	nein	
Montageart	Kabel	
Bemessungsstrom	16,00 A	
Bemessungsspannung	230 V	
Explosionsgeschützt	nein	
Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25 40 °C	
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp	2,50 kV	
Schutzart (IP)	IP44	
Fehlerstrom-Typ	A	
Frequenz	50 Hz	
Kurzzeitverzögerter Typ	nein	
Kurzschlussfestigkeit (Icw)	1,500 kA	
Selektiver-Typ	nein	