

Artikelnummer	Artikelname
827804003	Präsenzmelder PM360-DE-12-S-ws, Deckeneinbau, 12m Erfassungsreich, Slave, Farbe: weiß

Präsenzmelder PM360-DE-12-S-ws, Erfassungswinkel 360°, Montage Deckeneinbau, Erfassungsreichweite bis 12m, Erfassung Infrarot, Slave, 230VAC, 50 Hz, Schutzart IP20, Farbe: weiß



Technische Daten		827804003
Anschlussart	Steckklemme	
Tiefe	75,5 mm	
Spannungsart	AC Hz	
Frequenz	50 50 Hz	
Durchmesser	111,5 mm	
Treppenhausüberwachung	nein	
Überbrückungsschalter	nein	
Geeignet für drahtlose Übertragung	nein	
Max. Schaltleistung	0 W	
Werkstoff	Kunststoff	
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	nein	
Geeignet für C-Last	nein	
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden	12,00 m	
Fernbedienbar	nein	
Schlagfestigkeit	IK02	
Alarmfunktion	nein	
Transparent	nein	
Erfassungswinkel horizontal	360 360 °	
Min. Einschaltdauer	0 s	
Max. Einschaltdauer	0 min	
Optimale Montagehöhe	2,5 m	
Schwenkbereich Sensor, horizontal	0 0 °	
Schwenkbereich Sensor, vertikal	0 0 °	
Mit DALI-Schnittstelle	nein	
Min. Tiefe der Gerätedose	47,0 mm	
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein	
Kompatibel mit Google Assistant	nein	
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein	
Max. Schaltleistung LED	0 W	
Nennspannung	230	
Montageart	sonstige	
Farbe	weiß	
Ausführung	Präsenzmelder	
Halogenfrei	ja	
Oberflächenschutz	lackiert	

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 08.02.2024

Technische Daten		827804003
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	nein	
Einbautiefe	41,0 mm	
Mit Fernbedienung	nein	
Einbaudurchmesser	65,0 mm	
Max. Reichweite frontal	2,500 m	
Max. Reichweite zu einer Seite	6,000 m	
Temperatur	-20 50 °C	
Max. Einschaltstrom	0,00 A	
HLK-Ansteuerung	nein	
Konstantlichtregelung	nein	
Nebenstelleneingang	nein	
RAL-Nummer (ähnlich)	9010	
Mit Signaleinheit	nein	
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	nein	
Vernetzbar	nein	
Zwangsabschaltung	ja	
Geeignet für Wandmontage	nein	
Ansprechhelligkeit einstellbar	nein	
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein	
Zwangseinschaltung	ja	
Min. Einschaltstrom	0,00 A	
Max. Präsenzbereich	12,500 m²	
Schutzart (IP)	IP20	
Tierschneise	nein	
Werkstoffgüte	Thermoplast	
Ausführung der Oberfläche	matt	
Sensortyp	passiv Infrarot	
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	nein	
Antibakterielle Behandlung	nein	
Geeignet für Deckenmontage	ja	