

| Artikelnummer | Artikelname |
|---------------|---|
| 347101008 | Feuchtraum Aufputz-Abzweigdose, 80x80x37mm, winddicht, IP54, grau |



Feuchtraum Aufputz-Abzweigdose, winddicht, 80x80x37mm, mit Durchstoßmembrane an allen vier Seiten sowie auf der Rückseite, für Kabel 7x1, 5mm²/5x2,5mm², IP55, montagefreundlich, einfache Handhabung ohne Zusatzwerkzeug, Material Gehäuse: PP/TPE, Material Deckel: PE, verlustsicherer Deckel, 2-fache rückseitige Membraneinführung bis 5x2,5mm², seitliche Befestigungslaschen, Farbe: grau

| Technische Daten | 347101008 |
|-------------------------------|----------------------|
| Form | quadratisch |
| Tiefe | 37,0 mm |
| Länge | ,1 mm |
| Plombierbar | nein |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | nein |
| Mit Abschirmung | nein |
| Einführung von hinten | nein |
| Anreihbar | nein |
| Vergießbar | nein |
| Mit Vergussmasse mitgeliefert | nein |
| Transparenter Deckel | nein |
| Farbe | grau |
| Breite | 80,0 mm |
| Ausführung | Verbindungskasten |
| Halogenfrei | ja |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Einsatztemperatur | -25 40 °C |
| Max. Leiterquerschnitt | 2,50 mm ² |
| Montage im Erdreich | nein |
| Montage unter Wasser | nein |
| Witterungsbeständig | nein |
| Schutzart (IP) | IP55 |
| Bestückung | ohne |
| Funktionserhalt | ohne |
| Ausführung Deckel | geschlossen |
| Deckelbefestigung | aufrastend |
| Für Rohrdurchmesser | sonstige |
| Für Ex-Zone Gas | ohne |
| Art der Gehäusedurchführung | Dichtmembran |
| Für Ex-Zone Staub | ohne |
| Anzahl der Einführungen | 12 |