



| Artikelnummer | Artikelname                                                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 808415556     | HK07 - INFRAcontrol R180°, Infrarot-Bewegungsmelder, 3-Draht-Gerät, max. 1000W, 55x55mm, Farbe: anthrazit |

HK07 - INFRAcontrol Bewegungsmelder R180° 55x55mm, 3-Draht-Gerät, Erfassung: Infrarot, Erfassungswinkel 180°, Montage: Unterputz, Erfassungsbereich bis 10m, 230VAC, 50Hz, Glühlampen: max. 1000W, Hochvolt-Halogenlampen: max. 1000W, Leuchtstofflampen: max. 1000VA (reihenkom-pensiert), Niedervolt-Halogenlampen: max. 1000VA, LED-Lampen: max. 300W/VA, Nachlaufzeit: 4-240 Sekunden, Ansprechhelligkeit stufenlos ein-stellbar, mit Umschalter für Dauer-AUS, Automatik, Dauer-EIN, passend für Schalterprogramm HK07, Schutzart IP20, Farbe: anthrazit

| Technische Daten                        |               | 808415556 |
|-----------------------------------------|---------------|-----------|
| Anschlussart                            | Schraubklemme |           |
| Höhe                                    | 55,0 mm       |           |
| Tiefe                                   | 61,4 mm       |           |
| Spannungsart                            | AC            |           |
| Einschaltverzögerung                    | 0 s           |           |
| Ausschaltverzögerung                    | 0 s           |           |
| Frequenz                                | 50 - 50 Hz    |           |
| Durchmesser                             | 50,0 mm       |           |
| Einbaubreite                            | 55,0 mm       |           |
| Treppenhausüberwachung                  | nein          |           |
| Überbrückungsschalter                   | ja            |           |
| Geeignet für drahtlose Übertragung      | nein          |           |
| Max. Schaltleistung                     | 1000 W        |           |
| Werkstoff                               | Kunststoff    |           |
| Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz          | nein          |           |
| Ansprechhelligkeit                      | 5 - 1000 lx   |           |
| Geeignet für C-Last                     | ja            |           |
| Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden | 20 m          |           |
| Fernbedienbar                           | nein          |           |
| Einbaulänge                             | 32 mm         |           |
| Schlagfestigkeit                        | IK00          |           |
| Mit Anschlusskabel                      | nein          |           |
| Nennspannung                            | 230 - 230 V   |           |
| Alarmfunktion                           | nein          |           |
| Transparent                             | nein          |           |
| Erfassungswinkel horizontal             | 0 - 180 °     |           |
| Min. Einschaltdauer                     | 4 s           |           |
| Max. Einschaltdauer                     | 4 min         |           |
| Optimale Montagehöhe                    | 1,1 m         |           |
| Schwenkbereich Sensor, horizontal       | 0 0 0 °       |           |



| Technische Daten                      |                 | 808415556 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------|
| Schwenkbereich Sensor, vertikal       | 0 - 0 °         |           |
| Anzahl der Schaltzonen                | 1               |           |
| Mit DALI-Schnittstelle                | nein            |           |
| Min. Tiefe der Gerätedose             | 32,0 mm         |           |
| Kompatibel mit Apple HomeKit          | nein            |           |
| Kompatibel mit Google Assistant       | nein            |           |
| Kompatibel mit Amazon Alexa           | nein            |           |
| Max. Schaltleistung LED               | 300 W           |           |
| Montageart                            | Unterputz       |           |
| Farbe                                 | anthrazit       |           |
| Breite                                | 55,0 mm         |           |
| Ausführung                            | Bewegungsmelder |           |
| Halogenfrei                           | ja              |           |
| Oberflächenschutz                     | unbehandelt     |           |
| Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung | nein            |           |
| Einbautiefe                           | 32,0 mm         |           |
| Mit Fernbedienung                     | nein            |           |
| Einbaudurchmesser                     | 50 mm           |           |
| Geeignet für Wandmontage              | ja              |           |
| Max. Reichweite frontal               | 10,000 m        |           |
| Max. Reichweite zu einer Seite        | 10,000 m        |           |
| Temperatur                            | 0 - 40 °C       |           |
| Max. Einschaltstrom                   | 16,00 A         |           |
| HLK-Ansteuerung                       | nein            |           |
| Konstantlichtregelung                 | nein            |           |
| Nebenstelleneingang                   | ja              |           |
| RAL-Nummer (ähnlich)                  | 7024            |           |
| Mit Signaleinheit                     | nein            |           |
| Steuerstrom                           | 0,00 mA         |           |
| Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit | nein            |           |
| Vernetzbar                            | nein            |           |
| Zwangsabschaltung                     | ja              |           |
| Scanwinkel                            | 180 °           |           |
| Ansprechhelligkeit einstellbar        | ja              |           |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar         | nein            |           |
| Zwangseinschaltung                    | ja              |           |
| Min. Einschaltstrom                   | 0,17 A          |           |
| Max. Präsenzbereich                   | 157 m²          |           |
| Schutzart (IP)                        | IP20            |           |
| Tierschneise                          | nein            |           |
| Werkstoffgüte                         | Thermoplast     |           |
| Ausführung der Oberfläche             | matt            |           |
| Sensortyp                             | passiv Infrarot |           |
| Ansprechempfindlichkeit einstellbar   | ja              |           |
| Antibakterielle Behandlung            | nein            |           |

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 02.01.2026

| Technische Daten           |           | 808415556 |
|----------------------------|-----------|-----------|
| Geeignet für Deckenmontage | nein      |           |
| Mit Akustiksensor          | nein      |           |
| Rückfeldüberwachung        | nein      |           |
| Farbe (Kopp-Bezeichnung)   | anthrazit |           |