

| Artikelnummer | Artikelname   |
|---------------|---|
| 127015013     | UNOversal 3-fach Steckdosenleiste erhöhter Berührungsschutz, Zuleitung 1,4m, Farbe: anthrazit |

UNOversal 3-fach, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit 90° gedrehten Töpfen, Topfabstand 52mm, 1,4m Zuleitung H05VV-F3G1,5mm<sup>2</sup>, Steckdosenleisten-Länge 21,5mm, anschraubbar, Befestigungsabstand 197,5mm, 16A, 250V~, Farbe: anthrazit



| Technische Daten                                    | 127015013           |
|---|---------------------|
| Gehäuseform   | rechteckig          |
| Anzahl der Schutzkontakt-Steckdosen CEE 7/3 (Typ F) | 3                   |
| FI-Schalter   | nein                |
| Mit Deckel  | nein                |
| Werkstoff   | Kunststoff          |
| Schlagfestigkeit                                    | IK00                |
| Transparent   | nein                |
| Mit Feinsicherung                                   | nein                |
| Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift              | 0                   |
| Anzahl der sonstigen Steckdosen                     | 0                   |
| Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen                    | 0                   |
| Anzahl der Anschlüsse USB                           | 0                   |
| Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso | 0                   |
| Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11     | 0                   |
| Anzahl der Steckdosen Type NEMA                     | 0                   |
| Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal       | 0                   |
| Anzahl der Steckdosen Französische Norm Typ E       | 0                   |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                        | nein                |
| Kompatibel mit Google Assistant                     | nein                |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                         | nein                |
| Nennstrom   | 16,00 A             |
| Farbe   | anthrazit           |
| Aderquerschnitt                                     | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Halogenfrei   | ja                  |
| Oberflächenschutz                                   | unbehandelt         |
| Länge der Zuleitung                                 | 1,4 m               |
| Mit Ein-/Ausschalter                                | nein                |
| Netzzeitstörfilter                                  | nein                |
| Verdrehter Zentraleinsatz                           | ja                  |
| Überspannungsschutz                                 | nein                |

| Technische Daten                                     | 127015013     |
|--|---------------|
| RAL-Nummer (ähnlich)                                 | 7016          |
| Anzahl der Euro-Steckdosen CEE 7/16 (EURO)           | 0             |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                        | nein          |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13          | 0             |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15          | 0             |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23          | 0             |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25          | 0             |
| Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17      | 0             |
| Schutzart (IP)                                       | IP20          |
| Werkstoffgüte  | Duroplast     |
| NEMA-Code  | ohne          |
| Ausführung der Oberfläche                            | matt          |
| Winkel verdrehter Zentraleinsatz                     | 90°           |
| Art des Netzanschlusses                              | Schutzkontakt |
| Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdschutzstift) | 0             |
| Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS1363          | 0             |
| Antibakterielle Behandlung                           | nein          |
| Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30      | 0             |
| Überstromschutz                                      | nein          |
| Max. Anschlussleistung                               | 3680 W        |
| Direkt steckbar (ohne Leitung)                       | nein          |
| Ausführung des Steckers                              | abgewinkelt   |
| Anzahl der Steckdosen CEE 7/1 (ohne Schutzkontakt)   | 0             |