

Artikelnummer	Artikelname
151502044	Textilleitung, rund, 2-adrig, 2m, schwarz/weiß

Textilleitung, rund, 2m, gewickelt mit Kabelbinder verschlossen, mit Leinen-Mantel, H03VV-F2x0,75mm, Farbe: schwarz/weiß



Technische Daten		151502044
Form		rund
Leiternennquerschnitt		0,75 mm²
Halogenfrei nach IEC 60754-2		nein
Leitungs-Breite ca.		6,0 mm
Leitungs-Höhe ca.		6,0 mm
Raucharm nach EN IEC 61034-2		nein
Zul. max. Leitertemperatur		80 °C
Raucharm nach EN 61034-2		nein
Leiternennquerschnitt (AWG)		1600,000 kcmil
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung		11 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/ freie Bewegung		11 mm
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2		ja
Gewicht		0,098 kg
Beidraht		nein
Nennspannung U		250 V
Torsionsschutz		nein
Anzahl der Verseilelemente		0
Hilfsader-Zahl		0
Nennspannung U0		250 V
Schirm		nein
Ader-Zahl		2
Halogenfrei nach EN 60754-1/2		nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404		nein
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506		nein
Mit Schutzleiter		nein
Leiterwiderstand bei 20 °C		26 Ohm/km
Flammwidrig		nein
Verseilelement		nein
Mantel-Farbe		sonstige
Leiter-Form		rund
Leiter-Material		Kupfer
Schirm über Verseilelement		ohne
Schirm über Verseilung		ohne
Mantelmaterial		Polyvinylchlorid (PVC)

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 07.02.2024

Technische Daten		151502044
Leiter-Klasse		Kl.1 = eindräftig
Bewehrung/Armierung		Draht
Tragorgan		Aramidfaser
Leiter-Oberfläche		sonstige
Brandverhaltens nach EN 13501-6: Klasse		ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung		ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten		ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung		ohne
AWG-Größe		18
Spezifizierung Aderisolation		sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial		sonstige
Material Bewehrung		Kupfer
Kabelgeometrie		rund
Schutzhülle		Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Aderisolation		Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung		Farbe
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2		ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)		nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A)		nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B)		nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C)		nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D)		nein
Halogenfrei nach IEC 60754-1		nein
Halogenfrei nach IEC 60754-3		nein
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung		10,00 kN