

Artikelnummer	Artikelname
827901003	Präsenzmelder PM360-AP-12-A-2-ws, Aufputz, 12m Erfassungsbereich, Akustik, 2-Kanal, Farbe: weiß

Präsenzmelder PM360-AP-12-A-2-ws, Erfassungswinkel 360°, Montage Aufputz, Erfassungsreichweite bis 12m, Erfassung Infrarot und akustisch, Mikrofoneinstellung ca. 74 - ca. 61dB, Aus, 2 Kanäle zum Schalten von Licht und HKL, weiß, 230VAC, 50Hz, Kanal 1 (Licht): Glühlampen: 2000W Hochvolt-Halogenlampen: 1000VA Leuchtstofflampen: 900VA (100µF) Energiesparlampe: 600VA LED: 400W/VA; Einschaltdauer: 30 Sek. - 30 Min., Impulsausgang 1 Sek.; Ansprechhelligkeit 10-2000Lux., Kanal 2 (HKL): Kontakt potentialfrei, 5A/230VAC (cos phi = 1) oder 30VDC, 1A/230VAC (cos phi = 0,4), Nachlaufzeit: 30s-60min, fernbedienbar (IR-Fernbedienung optional), Schutzart IP20, Farbe: weiß



Technische Daten		827901003
Anschlussart	Steckklemme	
Tiefe	73,0 mm	
Spannungsart	AC Hz	
Einschaltverzögerung	10 s	
Ausschaltverzögerung	300 s	
Durchmesser	111,5 mm	
Treppenhausüberwachung	nein	
Überbrückungsschalter	nein	
Geeignet für drahtlose Übertragung	nein	
Max. Schaltleistung	2000 W	
Werkstoff	Kunststoff	
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	nein	
Geeignet für C-Last	ja	
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden	12,00 m	
Fernbedienbar	ja	
Schlagfestigkeit	IK02	
Alarmfunktion	nein	
Transparent	nein	
Erfassungswinkel horizontal	360 360 °	
Min. Einschaltdauer	30 s	
Max. Einschaltdauer	30 min	
Optimale Montagehöhe	2,5 m	
Schwenkbereich Sensor, horizontal	0 0 °	
Schwenkbereich Sensor, vertikal	0 0 °	
Mit DALI-Schnittstelle	nein	
Min. Tiefe der Gerätedose	0,0 mm	
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein	
Kompatibel mit Google Assistant	nein	
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein	

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 07.02.2024

Technische Daten		827901003
Nennspannung		230
Farbe		weiß
Ausführung		Präsenzmelder
Halogenfrei		ja
Oberflächenschutz		lackiert
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung		nein
Einbautiefe		,0 mm
Mit Fernbedienung		nein
Einbaudurchmesser		,0 mm
Max. Reichweite frontal		2,500 m
Max. Reichweite zu einer Seite		6,000 m
Temperatur		-20 50 °C
Max. Einschaltstrom		78,00 A
HLK-Ansteuerung		ja
Konstantlichtregelung		nein
Nebenstelleneingang		ja
RAL-Nummer (ähnlich)		9010
Mit Signaleinheit		nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit		ja
Vernetzbar		ja
Zwangsabschaltung		ja
Geeignet für Wandmontage		nein
Ansprechhelligkeit einstellbar		ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar		nein
Zwangseinschaltung		ja
Max. Präsenzbereich		12,500 m²
Schutzart (IP)		IP20
Tierschneise		nein
Werkstoffgüte		Thermoplast
Ausführung der Oberfläche		matt
Sensortyp		passiv Infrarot
Ansprechempfindlichkeit einstellbar		ja
Antibakterielle Behandlung		nein