

Artikelnummer	Artikelname
808450016	HK05 - INFRAcontrol R 180°, Kompletgerät inkl. Abdeckrahmen, Infrarot-Bewegungsschalter, 3-Draht-Gerät, 1.000 W, LED 300W, Farbe: schwarz matt

INFRAcontrol R 180° UP IP20, Infrarot-Bewegungsschalter (50x50mm DIN-Maß 49075) (Design HK05), Unterputz, Schutzart IP20, Erfassungsreichweite 180°, Erfassungsreichweite ca. 10m, Einstellzeit 4- 240 Sekunden, Dämmerungsschwelle stufenlos einstellbar, mit Umschalter: Dauer-Ein, Automatik, Dauer-Aus, 3-Draht-Gerät, für ohmsche und induktive Last bis 1000W, 230V~, 50/60Hz, Farbe: schwarz matt



Technische Daten		808450016
Anschlussart	Schraubklemme	
Höhe	57,0 mm	
Tiefe	29,6 mm	
Spannungsart	AC Hz	
Frequenz	50 50 Hz	
Durchmesser	,0 mm	
Einbaubreite	31,8 mm	
Treppenhausüberwachung	nein	
Überbrückungsschalter	nein	
Geeignet für drahtlose Übertragung	nein	
Max. Schaltleistung	1000 W	
Werkstoff	Kunststoff	
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	nein	
Geeignet für C-Last	nein	
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden	9,00 m	
Fernbedienbar	nein	
Einbaulänge	,0 mm	
Schlagfestigkeit	IK00	
Alarmfunktion	nein	
Transparent	nein	
Min. Einschaltdauer	4 s	
Max. Einschaltdauer	4 min	
Optimale Montagehöhe	1,1 m	
Anzahl der Schaltzonen	1	
Mit DALI-Schnittstelle	nein	
Min. Tiefe der Gerätedose	32,0 mm	
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein	
Kompatibel mit Google Assistant	nein	
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein	
Max. Schaltleistung LED	0 W	
Nennspannung	230	
Montageart	Unterputz	

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 07.02.2024

Technische Daten		808450016
Farbe		schwarz
Breite		57,0 mm
Ausführung		Bewegungsmelder
Halogenfrei		ja
Oberflächenschutz		lackiert
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung		nein
Einbautiefe		32,0 mm
Mit Fernbedienung		nein
Einbaudurchmesser		,0 mm
Max. Reichweite frontal		10,000 m
Max. Reichweite zu einer Seite		10,000 m
Temperatur		0 50 °C
Max. Einschaltstrom		1,60 A
HLK-Ansteuerung		nein
Konstantlichtregelung		nein
Nebenstelleneingang		nein
RAL-Nummer (ähnlich)		9005
Mit Signaleinheit		nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit		nein
Vernetzbar		nein
Zwangsabschaltung		nein
Scanwinkel		180,00 °
Geeignet für Wandmontage		ja
Ansprechhelligkeit einstellbar		ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar		nein
Zwangseinschaltung		nein
Schutzart (IP)		IP20
Tierschneise		nein
Werkstoffgüte		Thermoplast
Ausführung der Oberfläche		matt
Sensortyp		passiv Infrarot
Ansprechempfindlichkeit einstellbar		nein
Antibakterielle Behandlung		nein
Geeignet für Deckenmontage		nein