

Artikelnummer	Artikelname
840634050	HK07 - INFRAcontrol R180°, Infrarot-Bewegungsmelder, 3-Draht-Gerät, max. 2.000W, 50x50mm, Farbe: matt grau



HK07 - INFRAcontrol Bewegungsmelder R180° 50x50mm, 3-Draht-Gerät, Erfassung: Infrarot, Erfassungswinkel 180°, Montage: Unterputz, Erfassungsbereich bis 9m, Schutzart: IP40, 230VAC, 50Hz, Glühlampen: max. 2000W, Hochvolt-Halogenlampen: max. 1200W, Leuchtstofflampen: max. 900VA (reihenkompensiert), Niedervolt-Halogenlampen: max. 1000VA, Energiesparlampen: max. 600VA, LED-Lampen: max. 500W/VA, Nachlaufzeit: 20s-30min, mit Abschaltvorwarnung, Impulsausgang, Ansprechhelligkeit einstellbar 5/30/100 Lux, Lernbereich/Speicherfunktion: 5-1000 Lux, mit Umschalter für Dauer-AUS, Automatik, Dauer-EIN, passend für Schalterprogramm HK07 inkl. Zwischenrahmen, Farbe: matt grau

Technische Daten		840634050
Anschlussart	Schraubklemme	
Höhe	50,0 mm	
Tiefe	65,0 mm	
Spannungsart	AC	
Einschaltverzögerung	0 s	
Durchmesser	50,0 mm	
Einbaubreite	50,0 mm	
Treppenhausüberwachung	nein	
Überbrückungsschalter	ja	
Geeignet für drahtlose Übertragung	nein	
Max. Schaltleistung	2000 W	
Werkstoff	Kunststoff	
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	nein	
Ansprechhelligkeit	5 - 1000 lx	
Geeignet für C-Last	ja	
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden	6 m	
Fernbedienbar	nein	
Einbaulänge	32 mm	
Schlagfestigkeit	IK00	
Mit Anschlusskabel	nein	
Nennspannung	230 - 230 V	
Alarmfunktion	nein	
Transparent	nein	
Erfassungswinkel horizontal	0 - 180 °	
Min. Einschaltdauer	20 s	
Max. Einschaltdauer	30 min	
Optimale Montagehöhe	1,2 m	
Schwenkbereich Sensor, horizontal	0 0 0 °	
Schwenkbereich Sensor, vertikal	0 - 0 °	

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 03.01.2026

Technische Daten		840634050
Anzahl der Schaltzonen		3
Mit DALI-Schnittstelle		nein
Min. Tiefe der Gerätedose		32,0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit		nein
Kompatibel mit Google Assistant		nein
Kompatibel mit Amazon Alexa		nein
Max. Schaltleistung LED		500 W
Montageart		Unterputz
Farbe		grau
Breite		50,0 mm
Ausführung		Bewegungsmelder
Halogenfrei		ja
Oberflächenschutz		unbehandelt
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung		ja
Einbautiefe		31,0 mm
Mit Fernbedienung		nein
Einbaudurchmesser		50 mm
Geeignet für Wandmontage		ja
Max. Reichweite frontal		9,000 m
Max. Reichweite zu einer Seite		9,000 m
Temperatur		0 - 45 °C
Max. Einschaltstrom		10,00 A
HLK-Ansteuerung		nein
Konstantlichtregelung		nein
Nebenstelleneingang		ja
RAL-Nummer (ähnlich)		7047
Mit Signaleinheit		nein
Steuerstrom		0,00 mA
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit		nein
Vernetzbar		nein
Zwangsabschaltung		ja
Scanwinkel		180 °
Ansprechhelligkeit einstellbar		ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar		nein
Zwangseinschaltung		ja
Min. Einschaltstrom		0,00 A
Schutzart (IP)		IP40
Tierschneise		nein
Werkstoffgüte		Thermoplast
Ausführung der Oberfläche		matt
Sensortyp		passiv Infrarot
Ansprechempfindlichkeit einstellbar		ja
Antibakterielle Behandlung		nein
Geeignet für Deckenmontage		nein
Mit Akustiksensoren		nein

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 03.01.2026