

Artikelnummer	Artikelname
151507025	Textilleitung, rund, 3-adrig, 2m, Farbe: beige zick-zack

Leichte PVC Schlauchleitung, 3-adrig, mit Nylon-Textil-Mantel, rund, gewickelt und mit Kabelbindern verschlossen, 2m--Ring, Farbe: beige zick-zack



Technische Daten		151507025
Leiternennquerschnitt		0,75 mm²
Halogenfrei nach IEC 60754-2		nein
Leitungs-Breite ca.		6,0 mm
Leitungs-Höhe ca.		6,0 mm
Raucharm nach EN IEC 61034-2		nein
Zul. max. Leitertemperatur		80 °C
Raucharm nach EN 61034-2		nein
Leiternennquerschnitt (AWG)		1600,000 kcmil
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung		11 mm
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2		ja
Gewicht		0,118 kg
Beidraht		nein
Nennspannung U		250 V
Torsionsschutz		nein
Anzahl der Verseilelemente		0
Hilfsader-Zahl		0
Nennspannung U0		250 V
Schirm		nein
Ader-Zahl		3
Außendurchmesser ca.		6,0 mm
Halogenfrei nach EN 60754-1/2		nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404		nein
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506		nein
Mit Schutzleiter		ja
Leiterwiderstand bei 20 °C		26 Ohm/km
Flammwidrig		nein
Verseilelement		nein
Mantel-Farbe		beige
Leiter-Form		rund
Leiter-Material		Kupfer
Schirm über Verseilelement		ohne
Schirm über Verseilung		ohne
Mantelmaterial		Polyvinylchlorid (PVC)

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 07.02.2024

Technische Daten		151507025
Leiter-Klasse	Kl.1 = eindräftig	
Bewehrung/Armierung	ohne	
Tragorgan	ohne	
Leiter-Oberfläche	sonstige	
Brandverhaltens nach EN 13501-6: Klasse	ohne	
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung	ohne	
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten	ohne	
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung	ohne	
AWG-Größe	18	
Spezifizierung Mantelmaterial	sonstige	
Material Bewehrung	Kupfer	
Kabelgeometrie	rund	
Schutzhülle	ohne	
Werkstoff der Aderisolation	sonstige	
Ader-Kennzeichnung	Farbe	
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling	0 80 °C	
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung	0 80 °C	
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2	nein	
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	nein	
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A)	nein	
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B)	nein	
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C)	nein	
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D)	nein	
Halogenfrei nach IEC 60754-1	nein	
Halogenfrei nach IEC 60754-3	nein	
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung	10,00 kN	