

Artikelnummer	Artikelname
140102099	Schutzkontakt-Zuleitung, abgewinkelter Schutzkontakt-Stecker, 2m, Farbe: weiß

Schutzkontakt-Zuleitung mit abgewinkelter Schutzkontakt-Stecker, abgemanteltes Leitungsende mit Aderendhülsen, Leitung H05VV-F3x1mm², 10A, 250V~, Zuleitung: 2m, Farbe: weiß



Technische Daten		140102099
Leiternennquerschnitt		1,00 mm²
Frequenz		50 50 Hz
Länge		2000,0 mm
Spiralleitung		nein
Nennspannung		230,00 230,00 V
Steckverbindersystem systemgebunden		nein
Nennstrom		10,00 A
Ader-Zahl		3
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404		nein
Mit Schutzleiter		ja
Schutzart (IP)		IP20
Mit Schnurschalter		nein
Mantel-Farbe		weiß
Mantelmaterial		Polyvinylchlorid (PVC)
Brandverhaltens nach EN 13501-6: Klasse		ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung		ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten		ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung		ohne
Anschluss 1		Schutzkontaktstecker (Typ F), rechtwinklig
Anschluss 2		Aderendhülse
Kabeleinführung Anschluss 1		abgewinkelt
Anschlussstyp nach IEC 60320, Anschluss 1		sonstige
Kabeleinführung Anschluss 2		abgewinkelt
Anschlussstyp nach IEC 60320, Anschluss 2		sonstige