

Artikelnummer	Artikelname
827803002	Präsenzmelder PM360-AP-12-M-1-ws, Aufputz, 12m Erfassungsbereich, Master, 1-Kanal, Farbe: weiß

Präsenzmelder PM360-AP-12-M-1-ws, Erfassung Infrarot, Erfassungswinkel 360°, Montage Aufputz, Erfassungsreichweite bis 12m, 230VAC, 50Hz, 1 Kanal zum Schalten von Licht, Glühlampen: 2000W Hochvolt-Halogenlampen: 1000VA Leuchtstofflampen: 900VA (100µF) Energiesparlampe: 600VA LED: 400W/VA; Nachlaufzeit: 30 Sek. - 30 Min., Impulsausgang 1 Sek.; Ansprechhelligkeit stufenlos 10-2000Lux.; fernbedienbar (IR-Fernbedienung optional), Schutzart IP20, Farbe: weiß



Technische Daten		827803002
Anschlussart	Steckklemme	
Tiefe	82,0 mm	
Spannungsart	AC Hz	
Einschaltverzögerung	10 s	
Ausschaltverzögerung	300 s	
Frequenz	50 50 Hz	
Durchmesser	111,5 mm	
Treppenhausüberwachung	nein	
Überbrückungsschalter	nein	
Geeignet für drahtlose Übertragung	nein	
Max. Schaltleistung	2000 W	
Werkstoff	Kunststoff	
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	nein	
Ansprechhelligkeit	10 2000 lx	
Geeignet für C-Last	ja	
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden	12,00 m	
Fernbedienbar	ja	
Schlagfestigkeit	IK02	
Alarmfunktion	nein	
Transparent	nein	
Erfassungswinkel horizontal	360 360 °	
Min. Einschaltdauer	30 s	
Max. Einschaltdauer	30 min	
Optimale Montagehöhe	2,5 m	
Schwenkbereich Sensor, horizontal	0 0 °	
Schwenkbereich Sensor, vertikal	0 0 °	
Mit DALI-Schnittstelle	nein	
Min. Tiefe der Gerätedose	0,0 mm	
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein	
Kompatibel mit Google Assistant	nein	
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein	

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 07.02.2024

Technische Daten		827803002
Max. Schaltleistung LED	400 W	
Nennspannung	230	
Montageart	Aufputz	
Farbe	weiß	
Ausführung	Präsenzmelder	
Halogenfrei	ja	
Oberflächenschutz	unbehandelt	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	nein	
Einbautiefe	,0 mm	
Mit Fernbedienung	nein	
Max. Reichweite frontal	2,500 m	
Max. Reichweite zu einer Seite	6,000 m	
Temperatur	-20 50 °C	
Max. Einschaltstrom	117,00 A	
HLK-Ansteuerung	nein	
Konstantlichtregelung	nein	
Nebenstelleneingang	ja	
RAL-Nummer (ähnlich)	9010	
Mit Signaleinheit	nein	
Steuerstrom	0,00 mA	
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	ja	
Vernetzbar	ja	
Zwangsabschaltung	ja	
Geeignet für Wandmontage	nein	
Ansprechhelligkeit einstellbar	ja	
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein	
Zwangseinschaltung	ja	
Max. Präsenzbereich	12,500 m²	
Schutzart (IP)	IP20	
Tierschneise	nein	
Werkstoffgüte	Thermoplast	
Ausführung der Oberfläche	matt	
Sensortyp	passiv Infrarot	
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	ja	
Antibakterielle Behandlung	nein	
Geeignet für Deckenmontage	ja	