

| Artikelnummer | Artikelname                               |
|---------------|-------------------------------------------|
| 151502020     | Textilleitung, rund, 2-adrig, 2m, schwarz |

Textilleitung, rund, 2m, gewickelt, mit Kabelbinder verschlossen, mit Leinen-Mantel, H03VV-F2x0,75mm, Farbe: schwarz



| Technische Daten                                                 |  | 151502020              |
|------------------------------------------------------------------|--|------------------------|
| Form                                                             |  | rund                   |
| Leiternennquerschnitt                                            |  | 0,75 mm <sup>2</sup>   |
| Halogenfrei nach IEC 60754-2                                     |  | nein                   |
| Leitungs-Breite ca.                                              |  | 6,0 mm                 |
| Leitungs-Höhe ca.                                                |  | 6,0 mm                 |
| Raucharm nach EN IEC 61034-2                                     |  | nein                   |
| Zul. max. Leitertemperatur                                       |  | 80 °C                  |
| Raucharm nach EN 61034-2                                         |  | nein                   |
| Leiternennquerschnitt (AWG)                                      |  | 1600,000 kcmil         |
| Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung |  | 11 mm                  |
| Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/ freie Bewegung   |  | 11 mm                  |
| Aderkennzeichnung nach HD 308 S2                                 |  | ja                     |
| Gewicht                                                          |  | 0,098 kg               |
| Beidraht                                                         |  | nein                   |
| Nennspannung U                                                   |  | 250 V                  |
| Torsionsschutz                                                   |  | nein                   |
| Anzahl der Verseilelemente                                       |  | 0                      |
| Hilfsader-Zahl                                                   |  | 0                      |
| Nennspannung U0                                                  |  | 250 V                  |
| Schirm                                                           |  | nein                   |
| Ader-Zahl                                                        |  | 2                      |
| Halogenfrei nach EN 60754-1/2                                    |  | nein                   |
| Ölbeständig nach EN IEC 60811-404                                |  | nein                   |
| Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506                         |  | nein                   |
| Mit Schutzleiter                                                 |  | nein                   |
| Leiterwiderstand bei 20 °C                                       |  | 26 Ohm/km              |
| Flammwidrig                                                      |  | nein                   |
| Verseilelement                                                   |  | nein                   |
| Mantel-Farbe                                                     |  | schwarz                |
| Leiter-Form                                                      |  | rund                   |
| Leiter-Material                                                  |  | Kupfer                 |
| Schirm über Verseilelement                                       |  | ohne                   |
| Schirm über Verseilung                                           |  | ohne                   |
| Mantelmaterial                                                   |  | Polyvinylchlorid (PVC) |

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 07.02.2024

| Technische Daten                                 |  | 151502020              |
|--------------------------------------------------|--|------------------------|
| Leiter-Klasse                                    |  | Kl.1 = eindräftig      |
| Bewehrung/Armierung                              |  | Draht                  |
| Tragorgan                                        |  | Aramidfaser            |
| Leiter-Oberfläche                                |  | sonstige               |
| Brandverhaltens nach EN 13501-6: Klasse          |  | ohne                   |
| Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung |  | ohne                   |
| Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten |  | ohne                   |
| Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung |  | ohne                   |
| AWG-Größe                                        |  | 18                     |
| Spezifizierung Aderisolation                     |  | sonstige               |
| Spezifizierung Mantelmaterial                    |  | sonstige               |
| Material Bewehrung                               |  | Kupfer                 |
| Kabelgeometrie                                   |  | rund                   |
| Schutzhülle                                      |  | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Werkstoff der Aderisolation                      |  | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Ader-Kennzeichnung                               |  | Farbe                  |
| Flammwidrig nach IEC 60332-1-2                   |  | ja                     |
| Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)      |  | nein                   |
| Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A)          |  | nein                   |
| Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B)          |  | nein                   |
| Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C)          |  | nein                   |
| Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D)          |  | nein                   |
| Halogenfrei nach IEC 60754-1                     |  | nein                   |
| Halogenfrei nach IEC 60754-3                     |  | nein                   |
| Max. Zugfestigkeit während der Verlegung         |  | 10,00 kN               |