

| Artikelnummer | Artikelname                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 109513045     | STANDARD - Schutzkontakt-Steckdose, 2-fach, Komplettgerät, Farbe: weiß |

STANDARD - Aufputz Schutzkontakt-Steckdose, 2-fach, ohne erhöhten Berührungsschutz, mit Bodenplatte, BASIS, 16A, 250V~, Schutzart IP20, Farbe: weiß



| Technische Daten                        | 109513045                 |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Anschlussart                            | Schraubklemme             |
| Mit Signallampe                         | nein                      |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz           | nein                      |
| Frequenz                                | 50 - 50 Hz                |
| Textfeld/Beschriftungsfläche            | nein                      |
| Auswurfmechanismus                      | nein                      |
| Werkstoff                               | Kunststoff                |
| Bemessungsfehlerstrom                   | 0,00 A                    |
| Befestigungsart                         | Befestigung mit Schraube  |
| Schlagfestigkeit                        | IK00                      |
| Transparent                             | nein                      |
| Mit Feinsicherung                       | nein                      |
| Mit Durchschleiffunktion                | ja                        |
| Mit Funktionsbeleuchtung                | nein                      |
| Mit Orientierungslicht                  | nein                      |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise)   | 0                         |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund)      | 0                         |
| Anzahl der aktiven Kontakte (flach)     | 2                         |
| Min. Tiefe der Gerätedose               | 0,0 mm                    |
| Kompatibel mit Apple HomeKit            | nein                      |
| Kompatibel mit Google Assistant         | nein                      |
| Kompatibel mit Amazon Alexa             | nein                      |
| Metallicfarbe                           | nein                      |
| Nennstrom                               | 16,00 A                   |
| Nennspannung                            | 250 V                     |
| Montageart                              | Aufputz                   |
| Farbe                                   | weiß                      |
| Ausführung                              | Steckdose CEE 7/3 (Typ F) |
| Halogenfrei                             | ja                        |
| Abschließbar                            | nein                      |
| Mit Klappdeckel                         | nein                      |
| Oberflächenschutz                       | unbehandelt               |
| Anzahl der Phasen                       | 1                         |
| Mit Ein-/Ausschalter                    | nein                      |
| Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE) | nein                      |

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 02.01.2026

| Technische Daten                         |              | 109513045 |
|------------------------------------------|--------------|-----------|
| Verdreher Zentraleinsatz                 | nein         |           |
| Überspannungsschutz                      | nein         |           |
| Fehlerstromschutz                        | nein         |           |
| Isolierter Einbau                        | nein         |           |
| RAL-Nummer (ähnlich)                     | 9003         |           |
| Gerätebreite                             | 58,0 mm      |           |
| Gerätehöhe                               | 48,0 mm      |           |
| Gerätetiefe                              | 114,0 mm     |           |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar          | 0            |           |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar            | nein         |           |
| Mitschaltender Neutralleiter             | nein         |           |
| Werkstoffgüte                            | Thermoplast  |           |
| Ausführung der Oberfläche                | glänzend     |           |
| Aufdruck / Kennzeichnung                 | ohne         |           |
| Geeignet für Schutzart                   | IP20         |           |
| Antibakterielle Behandlung               | nein         |           |
| Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher   | nein         |           |
| Anzahl der USB-A Ports                   | 0            |           |
| Anzahl der USB-C Ports                   | 0            |           |
| Max. Stromstärke der USB-Stromversorgung | 0,00 A       |           |
| Mit Wi-Fi-Signal-Repeater                | nein         |           |
| Schutzkontakt                            | Erdungsclips |           |
| Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant)   | 0            |           |
| Anzahl der Durchschleifungen             | 1            |           |
| Farbe (Kopp-Bezeichnung)                 | weiß         |           |