

Artikelnummer	Artikelname
151302017	Textilleitung, verdreht, 2-adrig, 2m, beige

Textilleitung, verdreht, 2-adrig, H05V-K 2x0,75mm, 2m, gewickelt, mit Kabelbinder verschlossen, mit geflochtenem Nylon-Textil-Mantel, Farbe: beige



Technische Daten		151302017
Form		rund
Leiternennquerschnitt		0,75 mm²
Halogenfrei nach IEC 60754-2		nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2		nein
Zul. max. Leitertemperatur		80 °C
Raucharm nach EN 61034-2		nein
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2		ja
Gewicht		60,000 kg
Nennspannung U		250 V
Torsionsschutz		ja
Hilfsader-Zahl		0
Ader-Zahl		2
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404		ja
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506		ja
Leiterwiderstand bei 20 °C		26 Ohm/km
Mantel-Farbe		beige
Leiter-Form		rund
Leiter-Material		Kupfer
Schirm über Verseilelement		ohne
Schirm über Verseilung		ohne
Mantelmateriale		Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse		KL1 = eindrätig
Bewehrung/Armierung		Draht
Tragorgan		Aramidfaser
Leiter-Oberfläche		sonstige
Brandverhaltens nach EN 13501-6: Klasse		ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung		ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten		ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung		ohne
AWG-Größe		18
Spezifizierung Aderisolation		sonstige
Spezifizierung Mantelmateriale		sonstige
Material Bewehrung		Kupfer

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 07.02.2024

Technische Daten		151302017
Kabelgeometrie	rund	
Schutzhülle	Polyvinylchlorid (PVC)	
Werkstoff der Aderisolation	Polyvinylchlorid (PVC)	
Ader-Kennzeichnung	Farbe	
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2	ja	