

| Artikelnummer | Artikelname                                                                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 180412000     | Schutzkontaktgummikupplung, mit Knickschutztülle, Einsatz: Polyamid/<br>Kappe: Gummi, bruchfester Einsatz, für Kabel bis 3x2,5mm², Farbe: rot |

Gummi-Schutzkontakt-Kupplung, großes Modell mit Knickschutztülle, bruchfest, schlagfest, Einsatz: Polyamid, Kappe: Gummi, für Kabelquerschnitt bis 3x2,5mm², 16A, 250V~, Schutzart IP20, Farbe: rot



| Technische Daten                        |  | 180412000             |
|-----------------------------------------|--|-----------------------|
| Polzahl                                 |  | 2                     |
| Werkstoff                               |  | Vollgummi             |
| Nennstrom                               |  | 16,00 A               |
| Nennspannung                            |  | 250                   |
| Farbe                                   |  | rot                   |
| Ausführung                              |  | Schutzkontakt (Typ F) |
| Halogenfrei                             |  | ja                    |
| Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE) |  | nein                  |
| Geeignet für Schutzkontaktstift         |  | nein                  |
| Schutzart (IP)                          |  | IP20                  |
| Werkstoffgüte                           |  | sonstige              |
| Schutzart (NEMA)                        |  | sonstige              |
| NEMA-Code                               |  | ohne                  |
| Anschluss technik                       |  | Schraubklemme         |
| Steckrichtung                           |  | gerade                |
| Mit Schnellverschluss                   |  | nein                  |
| Mit Spannungsanzeige                    |  | nein                  |