

| Artikelnummer | Artikelname                                    |
|---------------|------------------------------------------------|
| 151502130     | Textilleitung, rund, 3-adrig, 2m, graphit grau |

Textilleitung, rund, 2m, gewickelt, mit Kabelbinder verschlossen, H03VV-F3x0,75mm, Farbe: graphit grau



| Technische Daten                                                 | 151502130              |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Leiternennquerschnitt                                            | 0,75 mm <sup>2</sup>   |
| Halogenfrei nach IEC 60754-2                                     | nein                   |
| Leitungs-Breite ca.                                              | 6,0 mm                 |
| Leitungs-Höhe ca.                                                | 6,0 mm                 |
| Raucharm nach EN IEC 61034-2                                     | nein                   |
| Zul. max. Leitertemperatur                                       | 80 °C                  |
| Raucharm nach EN 61034-2                                         | nein                   |
| Leiternennquerschnitt (AWG)                                      | 1600,000 kcmil         |
| Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung | 11 mm                  |
| Aderkennzeichnung nach HD 308 S2                                 | ja                     |
| Gewicht                                                          | 0,118 kg               |
| Nennspannung U                                                   | 250 V                  |
| Torsionsschutz                                                   | nein                   |
| Anzahl der Verseilelemente                                       | 0                      |
| Hilfsader-Zahl                                                   | 0                      |
| Schirm                                                           | nein                   |
| Ader-Zahl                                                        | 3                      |
| Außendurchmesser ca.                                             | 6,0 mm                 |
| Halogenfrei nach EN 60754-1/2                                    | nein                   |
| Ölbeständig nach EN IEC 60811-404                                | nein                   |
| Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506                         | nein                   |
| Mit Schutzleiter                                                 | ja                     |
| Leiterwiderstand bei 20 °C                                       | 26 Ohm/km              |
| Mantel-Farbe                                                     | schwarz                |
| Leiter-Form                                                      | rund                   |
| Leiter-Material                                                  | Kupfer                 |
| Schirm über Verseilelement                                       | ohne                   |
| Schirm über Verseilung                                           | ohne                   |
| Mantelmateriale                                                  | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Leiter-Klasse                                                    | KL1 = eindrätig        |
| Bewehrung/Armierung                                              | Draht                  |
| Tragorgan                                                        | Aramidfaser            |
| Leiter-Oberfläche                                                | sonstige               |
| Brandverhaltens nach EN 13501-6: Klasse                          | ohne                   |

| Technische Daten                                          |                        | 151502130 |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------|
| Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung          | ohne                   |           |
| Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten          | ohne                   |           |
| Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung          | ohne                   |           |
| AWG-Größe                                                 | 18                     |           |
| Spezifizierung Aderisolation                              | sonstige               |           |
| Spezifizierung Mantelmaterial                             | sonstige               |           |
| Material Bewehrung                                        | Kupfer                 |           |
| Kabelgeometrie                                            | rund                   |           |
| Schutzhülle                                               | Polyvinylchlorid (PVC) |           |
| Werkstoff der Aderisolation                               | Polyvinylchlorid (PVC) |           |
| Ader-Kennzeichnung                                        | Farbe                  |           |
| Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling            | 0 80 °C                |           |
| Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | 0 80 °C                |           |
| Flammwidrig nach IEC 60332-1-2                            | ja                     |           |
| Max. Zugfestigkeit während der Verlegung                  | 10,00 kN               |           |