

| Artikelnummer | Artikelname                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| 340100000     | UP Gerätedose, Durchmesser: 60mm, Tiefe: 46mm, schwarz, IP20 |

UP Gerätedose, Durchmesser: 60mm, Tiefe: 46mm, schwarz, IP20, mit 7x M20 und 2x M25 Rohreinführungen, 4x Schraubdom und 2x Fläche für Spreizkrallenfedern, max. Umgebungstemperatur: -25°C bis 40°C



| Technische Daten                          |                         | 340100000 |
|-------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| Form                                      | rund                    |           |
| Durchmesser                               | 60,0 mm                 |           |
| Innentiefe                                | 46,0 mm                 |           |
| Länge                                     | ,1 mm                   |           |
| Plombierbar                               | nein                    |           |
| Werkstoff                                 | Polystyrol              |           |
| Mit Abschirmung                           | nein                    |           |
| Mit Nagellaschen                          | nein                    |           |
| Mit Schrauben                             | nein                    |           |
| Einführung von hinten                     | ja                      |           |
| Rohrarrretierung                          | nein                    |           |
| Polzahl der Klemme                        | 0                       |           |
| Mit drehbarem Ring                        | nein                    |           |
| Gehäusedurchführung durch Dichtmembran    | nein                    |           |
| Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen     | nein                    |           |
| Gehäusedurchführung durch Stufenmembran   | nein                    |           |
| Rohrverriegelung optional                 | nein                    |           |
| Anzahl der mitgelieferten Tüllen          | 0                       |           |
| Transparenter Deckel                      | nein                    |           |
| Farbe                                     | schwarz                 |           |
| Ausführung                                | Einzel                  |           |
| Halogenfrei                               | ja                      |           |
| Oberflächenschutz                         | unbehandelt             |           |
| Koppelbar                                 | ja                      |           |
| Leuchtenhakenbefestigung                  | nein                    |           |
| Max. Leiterquerschnitt                    | 2,50 mm²                |           |
| Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung | ja                      |           |
| Luftdicht                                 | nein                    |           |
| Schutzart (IP)                            | IP20                    |           |
| Bestückung                                | ohne                    |           |
| Bauform                                   | Gerätedose              |           |
| Funktionserhalt                           | ohne                    |           |
| Ausführung Deckel                         | ohne                    |           |
| Befestigung der Geräte                    | schrauben oder spreizen |           |

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 07.02.2024

| Technische Daten    |              | 340100000 |
|---------------------|--------------|-----------|
| Für Rohrdurchmesser | 20/25 mm     |           |
| Spezielle Anwendung | ohne         |           |
| Stutzen             | ohne         |           |
| Tiefe               | 46,0 46,0 mm |           |
| Klemme lagefixiert  | nein         |           |