

Artikelnummer	Artikelname
153599912	Textilleitung, rund, 3-adrig, 50m-Spule, weiß

Leichte PVC Schlauchleitung rund, 50m-Spule, mit Nylon-Textil-Mantel, H03VV-F3x0,75mm², Farbe: weiß



Technische Daten		153599912
Form		rund
Leiternennquerschnitt		0,75 mm²
Halogenfrei nach IEC 60754-2		nein
Leitungs-Breite ca.		6,0 mm
Leitungs-Höhe ca.		6,0 mm
Raucharm nach EN IEC 61034-2		nein
Zul. max. Leitertemperatur		80 °C
Schlagfestigkeit		IK00
Raucharm nach EN 61034-2		nein
Leiternennquerschnitt (AWG)		1600,000 kcmil
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung		11 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit		nein
Kompatibel mit Google Assistant		nein
Kompatibel mit Amazon Alexa		nein
Halogenfrei		nein
Nennspannung U		250 V
Torsionsschutz		nein
Anzahl der Verseilelemente		0
Hilfsader-Zahl		0
Schirm		nein
Ader-Zahl		3
RAL-Nummer (ähnlich)		9010
Außendurchmesser ca.		6,0 mm
Halogenfrei nach EN 60754-1/2		nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404		nein
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506		nein
Mit Schutzleiter		ja
Leiterwiderstand bei 20 °C		26 Ohm/km
Mantel-Farbe		weiß
Leiter-Form		rund
Leiter-Material		Kupfer
Schirm über Verseilelement		ohne
Schirm über Verseilung		ohne
Mantelmaterial		Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse		KL1 = eindrätig

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 08.02.2024

Technische Daten		153599912
Bewehrung/Armierung		Draht
Tragorgan		Aramidfaser
Leiter-Oberfläche		sonstige
Brandverhaltens nach EN 13501-6: Klasse		ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung		ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten		ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung		ohne
AWG-Größe		18
Spezifizierung Aderisolation		sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial		sonstige
Material Bewehrung		Kupfer
Kabelgeometrie		rund
Schutzhülle		Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Aderisolation		Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung		Farbe
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling		0 80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung		0 80 °C
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2		ja
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung		10,00 kN