

Artikelnummer	Artikelname
153599967	Textilleitung, rund, 3-adrig, 50m-Spule, graphit grau

Leichte PVC Schlauchleitung rund, 50 Meter auf Spule, mit Nylon-Textil-Mantel, H03VV-F3x0,75mm², Farbe: graphit grau



Technische Daten		153599967
Form	rund	
Leiternennquerschnitt	0,75 mm²	
Halogenfrei nach IEC 60754-2	nein	
Leitungs-Breite ca.	6,0 mm	
Leitungs-Höhe ca.	6,0 mm	
Raucharm nach EN IEC 61034-2	nein	
Zul. max. Leitertemperatur	80 °C	
Schlagfestigkeit	IK00	
Raucharm nach EN 61034-2	nein	
Leiternennquerschnitt (AWG)	1600,000 kcmil	
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung	11 mm	
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein	
Kompatibel mit Google Assistant	nein	
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein	
Halogenfrei	nein	
Nennspannung U	250 V	
Torsionsschutz	nein	
Anzahl der Verseilelemente	0	
Hilfsader-Zahl	0	
Schirm	nein	
Ader-Zahl	3	
RAL-Nummer (ähnlich)	9007	
Außendurchmesser ca.	6,0 mm	
Halogenfrei nach EN 60754-1/2	nein	
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404	nein	
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506	nein	
Mit Schutzleiter	ja	
Leiterwiderstand bei 20 °C	26 Ohm/km	
Mantel-Farbe	sonstige	
Leiter-Form	rund	
Leiter-Material	Kupfer	
Schirm über Verseilelement	ohne	
Schirm über Verseilung	ohne	

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 08.02.2024

Technische Daten		153599967
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)	
Leiter-Klasse	KL1 = eindräftig	
Bewehrung/Armierung	Draht	
Tragorgan	Aramidfaser	
Leiter-Oberfläche	sonstige	
Brandverhaltens nach EN 13501-6: Klasse	ohne	
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung	ohne	
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten	ohne	
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung	ohne	
AWG-Größe	18	
Spezifizierung Aderisolation	sonstige	
Spezifizierung Mantelmaterial	sonstige	
Material Bewehrung	Kupfer	
Kabelgeometrie	rund	
Schutzhülle	Polyvinylchlorid (PVC)	
Werkstoff der Aderisolation	Polyvinylchlorid (PVC)	
Ader-Kennzeichnung	Farbe	
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling	0 80 °C	
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung	0 80 °C	
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2	ja	
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung	10,00 kN	