

Artikelnummer	Artikelname
196240006	PRCD-S pro, ortsveränderliche Schutzeinrichtung, 3-polig, 0,03A, mit Erkennung glatter Gleichfehlerströme >6mA DC, IP55

PRCD-S pro, mit Schutzleiterüberwachung, 3-polig schaltend, Fehlerstrom 0,03 A, Typ A plus Erkennung glatter Gleichfehlerströme >6mA DC, 230V, 16A, 50Hz, IP55

Technische Daten	196240006
Spannungsart	AC
Bemessungsisolationsspannung U_i	1500 V
Polzahl	3
Bemessungsfehlerstrom	0,03 A
Stoßstromfestigkeit	0,250 kA
Verschmutzungsgrad	2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig	1.50 - 2.50 mm ²
Mit Verriegelungsvorrichtung	nein
Zusatzeinrichtungen möglich	nein
Montageart	Kabel
Einbautiefe	0,0 mm
Bemessungsstrom	16,00 A
Bemessungsspannung	230 V
Explosionssgeschützt	nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25 - 45 °C
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp}	2,50 kV
Schutzart (IP)	IP55
Fehlerstrom-Typ	sonstige
Frequenz	50 Hz
Kurzzeitverzögerter Typ	nein
Kurzschlussfestigkeit (Icw)	1,500 kA
Selektiver-Typ	nein

