

| Artikelnummer | Artikelname                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 196230009     | PRCD-S pro, ortsveränderliche Schutzeinrichtung, 3-polig, 0,03A, IP55 |

PRCD-S pro, mit Schutzleiterüberwachung, 3-polig schaltend, Fehlerstrom 0,03A, Typ A, 230V, 16A, 50Hz, Schutzart IP55



| Technische Daten                             | 196230009     |
|----------------------------------------------|---------------|
| Spannungsart                                 | AC Hz         |
| Bemessungsisolationsspannung Ui              | 1500 V        |
| Polzahl                                      | 3             |
| Bemessungsfehlerstrom                        | 0,03 A        |
| Stoßstromfestigkeit                          | 0,025 kA      |
| Verschmutzungsgrad                           | 2             |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | 1,50 2,50 mm² |
| Mit Verriegelungsvorrichtung                 | nein          |
| Zusatzeinrichtungen möglich                  | nein          |
| Montageart                                   | Kabel         |
| Bemessungsstrom                              | 16,00 A       |
| Bemessungsspannung                           | 230 V         |
| Explosionsgeschützt                          | nein          |
| Umgebungstemperatur während des Betriebs     | -25 45 °C     |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp       | 2,50 kV       |
| Schutzart (IP)                               | IP55          |
| Fehlerstrom-Typ                              | A             |
| Frequenz                                     | 50 Hz         |
| Kurzzeitverzögerter Typ                      | nein          |
| Kurzschlussfestigkeit (Icw)                  | 1,500 kA      |
| Selektiver-Typ                               | nein          |