

| Artikelnummer | Artikelname                                                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 103502003     | BLUE ELECTRIC - Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel und Sicherheitsschloss (Nr. 1), Farbe: arktisweiß |

Aufputz-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose im Design BLUE ELECTRIC und der Farbe arktisweiß mit Sicherheitsschloss, Klappdeckel mit Beschriftungsfeld, abschließbar mit 2 Schlüsseln, Schließung Typ 1. Nennspannung beträgt 250V~ und der Nennstrom 16A, Schutzart IP44



| Technische Daten                      | 103502003                |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Anschlussart                          | Steckklemme              |
| Mit Signallampe                       | nein                     |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz         | nein                     |
| Frequenz                              | 50 50 Hz                 |
| Textfeld/Beschriftungsfläche          | ja                       |
| Auswurfmechanismus                    | nein                     |
| Werkstoff                             | Kunststoff               |
| Bemessungsfehlerstrom                 | 250,00 A                 |
| Befestigungsart                       | Befestigung mit Schraube |
| Schlagfestigkeit                      | IK00                     |
| Transparent                           | nein                     |
| Mit Feinsicherung                     | nein                     |
| Mit Durchschleiffunktion              | ja                       |
| Mit Funktionsbeleuchtung              | nein                     |
| Mit Orientierungslicht                | nein                     |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1                        |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund)    | 0                        |
| Anzahl der aktiven Kontakte (flach)   | 2                        |
| Min. Tiefe der Gerätedose             | 0,0 mm                   |
| Kompatibel mit Apple HomeKit          | nein                     |
| Kompatibel mit Google Assistant       | nein                     |
| Kompatibel mit Amazon Alexa           | nein                     |
| Metallicfarbe                         | nein                     |
| Nennstrom                             | 16,00 A                  |
| Nennspannung                          | 250                      |
| Montageart                            | Aufputz                  |
| Farbe                                 | weiß                     |
| Ausführung                            | Schutzkontakt (Typ F)    |
| Halogenfrei                           | ja                       |
| Abschließbar                          | ja                       |
| Mit Klappdeckel                       | ja                       |
| Oberflächenschutz                     | unbehandelt              |
| Anzahl der Phasen                     | 1                        |
| Mit Ein-/Ausschalter                  | nein                     |

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 07.02.2024

| Technische Daten                        |                            | 103502003 |
|-----------------------------------------|----------------------------|-----------|
| Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE) | ja                         |           |
| Verdrehter Zentraleinsatz               | nein                       |           |
| Überspannungsschutz                     | nein                       |           |
| Fehlerstromschutz                       | nein                       |           |
| RAL-Nummer (ähnlich)                    | 9016                       |           |
| Gerätebreite                            | 78,0 mm                    |           |
| Gerätehöhe                              | 78,0 mm                    |           |
| Gerätetiefe                             | 60,0 mm                    |           |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar         | 0                          |           |
| Sonderstromversorgung                   | ohne Sonderstromversorgung |           |
| Werkstoffgüte                           | Thermoplast                |           |
| Ausführung der Oberfläche               | glänzend                   |           |
| Aufdruck / Kennzeichnung                | Textfeld                   |           |
| Geeignet für Schutzart (IP)             | IP44                       |           |
| Antibakterielle Behandlung              | nein                       |           |
| Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher  | nein                       |           |
| Anzahl der USB-A Ports                  | 0                          |           |
| Anzahl der USB-C Ports                  | 0                          |           |
| Mit Wi-Fi-Signal-Repeater               | nein                       |           |
| Farbe des Schaltelements                | weiß                       |           |
| Schutzkontakt                           | rund                       |           |
| Farbe (Kopp-Bezeichnung)                | arktisweiß                 |           |