

Artikelnummer	Artikelname
828002008	Präsenzmelder PM360-DE-30-DALI-1-ws, Deckeneinbau, 30m Erfassungsbereich, DALI-2, 1-Kanal, Farbe: weiß

Präsenzmelder PM360-DE-30-DALI-1-ws, DALI-2, Broadcast-Verfahren, Erfassung Infrarot, Erfassungswinkel 360°, Montage Deckeneinbau, Erfassungsbereich bis 30m, 230VAC, 50Hz, 1 Kanal zum Dimmen und Schalten von Licht, DALI-Ausgang max. 250mA, 180mA garantiert, Nachlaufzeit (Einschalt-dauer) 1-60 Minuten, Orientierungslicht Dauer 1-60 Minuten sowie Aus oder unendlich, Orientierungslicht Helligkeit 1-60%, Ansprechhelligkeit 10-2000Lux, Neigungswinkel Lichtsensor verstellbar ca. +/-15°, einstellbar auch per App (iOS, Android), Schutzart IP20, Farbe: weiß



Technische Daten		828002008
Anschlussart	Steckklemme	
Höhe	105,0 mm	
Spannungsart	AC Hz	
Einschaltverzögerung	10 s	
Ausschaltverzögerung	300 s	
Frequenz	50 50 Hz	
Durchmesser	111,5 mm	
Treppenhausüberwachung	nein	
Überbrückungsschalter	nein	
Geeignet für drahtlose Übertragung	nein	
Max. Schaltleistung	0 W	
Werkstoff	Kunststoff	
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	nein	
Ansprechhelligkeit	10 2000 lx	
Geeignet für C-Last	nein	
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden	30,00 m	
Fernbedienbar	ja	
Schlagfestigkeit	IK02	
Alarmfunktion	nein	
Transparent	nein	
Erfassungswinkel horizontal	360 360 °	
Min. Einschaltdauer	60 s	
Max. Einschaltdauer	60 min	
Optimale Montagehöhe	2,5 m	
Schwenkbereich Sensor, horizontal	0 0 °	
Schwenkbereich Sensor, vertikal	-15 15 °	
Mit DALI-Schnittstelle	ja	
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein	
Kompatibel mit Google Assistant	nein	
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein	

Technische Daten		828002008
Max. Schaltleistung LED	0 W	
Nennspannung	230	
Montageart	sonstige	
Farbe	weiß	
Ausführung	Präsenzmelder	
Halogenfrei	ja	
Oberflächenschutz	unbehandelt	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	nein	
Einbautiefe	52,0 mm	
Mit Fernbedienung	nein	
Einbaudurchmesser	76,0 mm	
Max. Reichweite frontal	3,500 m	
Max. Reichweite zu einer Seite	15,000 m	
Temperatur	-20 50 °C	
Max. Einschaltstrom	0,00 A	
HLK-Ansteuerung	nein	
Konstantlichtregelung	ja	
Nebenstelleneingang	ja	
RAL-Nummer (ähnlich)	9010	
Mit Signaleinheit	nein	
Steuerstrom	180,00 mA	
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	ja	
Vernetzbar	nein	
Zwangsabschaltung	ja	
Geeignet für Wandmontage	nein	
Ansprechhelligkeit einstellbar	ja	
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein	
Zwangseinschaltung	ja	
Min. Einschaltstrom	0,00 A	
Max. Präsenzbereich	12,500 m²	
Schutzart (IP)	IP20	
Tierschneise	nein	
Werkstoffgüte	Thermoplast	
Ausführung der Oberfläche	matt	
Sensortyp	passiv Infrarot	
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	ja	
Antibakterielle Behandlung	nein	
Geeignet für Deckenmontage	ja	

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 07.02.2024