

| Artikelnummer | Artikelname                         |
|---------------|-------------------------------------|
| 167550040     | PREMIUM-Koaxialleitung > 110dB, 50m |



PREMIUM-Koaxialleitung > 110dB, SAT/BK Hochleistungskabel, Innenleiter aus massivem hochreinem Elektrolytkupfer, physikalisch geschäumtes stabiles PE-Dielektrium, Geflecht aus verzinnem Kupfer, 3-lagiger Außenleiter mit Alufolie geklebt, Außenmantel aus PVC-Mischung, Serie RG6, (1.0/4.6)3-S, 75Ohm, Länge 50m, Farbe: weiß

| Technische Daten                                                 | 167550040 |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| Geeignet zur Verlegung im Erdreich                               | nein      |
| Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung | 50 mm     |
| Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/ freie Bewegung   | 50 mm     |
| Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt    | 50 mm     |
| Anzahl der Schirmlagen                                           | 3         |
| Wellenwiderstand                                                 | 75 Ohm    |
| Innenleiter-Durchmesser                                          | 1,0 mm    |
| Außendurchmesser ca.                                             | 6,8 mm    |
| Außenleiter-Oberfläche                                           | sonstige  |
| Brandverhaltens nach EN 13501-6: Klasse                          | Eca       |
| Spezifizierung Mantelmaterial                                    | sonstige  |