

Artikelnummer	Artikelname
148603017	PRCD-S pro, ortsveränderliche Schutzeinrichtung, 3-polig, 0,03A, mit Verlängerung und Tragekoffer, Stecker und Kupplung (Vollgummi)

PRCD-S pro, mit Schutzleiterüberwachung, 3-polig schaltend, Nennfehlerstrom 0,03A, Typ A, 230V, 16A, 50Hz, Schutzart IP44, im robusten Koffer, Vollgummi-Stecker und Vollgummi-Kupplung 1-fach, Leitungslängen: Stecker - PRCD-S pro=150cm, PRCD-S pro - Kupplung=300cm, Leitung: H07RN-F3G1, 5mm²



Technische Daten	148603017
Spannungsart	AC Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui	1500 V
Polzahl	3
Bemessungsfehlerstrom	0,03 A
Stoßstromfestigkeit	0,025 kA
Verschmutzungsgrad	2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig	1,50 2,50 mm²
Mit Verriegelungsvorrichtung	nein
Zusatzeinrichtungen möglich	nein
Montageart	Kabel
Bemessungsstrom	16,00 A
Bemessungsspannung	230 V
Explosionsgeschützt	nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25 45 °C
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp	2,50 kV
Schutzart (IP)	IP44
Fehlerstrom-Typ	A
Frequenz	50 Hz
Kurzzeitverzögerter Typ	nein
Kurzschlussfestigkeit (Icw)	1,500 kA
Selektiver-Typ	nein