

Artikelnummer	Artikelname
827809008	Präsenzmelder PM360-AP-30-S-ws, Aufputz, 30m Erfassungsbereich, Slave, Farbe: weiß

Präsenzmelder PM360-AP-30-S-ws, Erfassungswinkel 360°, Montage Aufputz, Erfassungsreichweite bis 30m, Erfassung Infrarot, Slave, 230VAC, 50Hz, Schutzart IP20, Farbe: weiß



Technische Daten		827809008
Anschlussart	Steckklemme	
Tiefe	100,0 mm	
Spannungsart	AC Hz	
Frequenz	50 50 Hz	
Durchmesser	111,5 mm	
Treppenhausüberwachung	nein	
Überbrückungsschalter	nein	
Geeignet für drahtlose Übertragung	nein	
Max. Schaltleistung	0 W	
Werkstoff	Kunststoff	
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	nein	
Geeignet für C-Last	nein	
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden	30,00 m	
Fernbedienbar	nein	
Schlagfestigkeit	IK02	
Alarmfunktion	nein	
Transparent	nein	
Erfassungswinkel horizontal	360 360 °	
Min. Einschaltdauer	0 s	
Max. Einschaltdauer	0 min	
Optimale Montagehöhe	2,5 m	
Schwenkbereich Sensor, horizontal	0 0 °	
Schwenkbereich Sensor, vertikal	0 0 °	
Mit DALI-Schnittstelle	nein	
Min. Tiefe der Gerätedose	0,0 mm	
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein	
Kompatibel mit Google Assistant	nein	
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein	
Max. Schaltleistung LED	0 W	
Nennspannung	230	
Montageart	Aufputz	
Farbe	weiß	
Ausführung	Präsenzmelder	
Halogenfrei	ja	
Oberflächenschutz	lackiert	

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 08.02.2024

Technische Daten 827809008

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	nein
Einbautiefe	,0 mm
Mit Fernbedienung	nein
Einbaudurchmesser	,0 mm
Max. Reichweite frontal	3,500 m
Max. Reichweite zu einer Seite	15,000 m
Temperatur	-20 50 °C
Max. Einschaltstrom	0,00 A
HLK-Ansteuerung	nein
Konstantlichtregelung	nein
Nebenstelleneingang	nein
RAL-Nummer (ähnlich)	9010
Mit Signaleinheit	nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	nein
Vernetzbar	nein
Zwangsabschaltung	ja
Geeignet für Wandmontage	nein
Ansprechhelligkeit einstellbar	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Zwangseinschaltung	ja
Min. Einschaltstrom	0,00 A
Max. Präsenzbereich	3,100 m²
Schutzart (IP)	IP20
Tierschneise	nein
Werkstoffgüte	Thermoplast
Ausführung der Oberfläche	matt
Sensortyp	passiv Infrarot
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	nein
Antibakterielle Behandlung	nein
Geeignet für Deckenmontage	ja