

Artikelnummer	Artikelname
351011049	Feuchtraum Aufputz-Abzweigdose, 102x102x55mm, IP66, grau

Feuchtraum Aufputz-Abzweigdose, 102x102x55mm, Isolierstoffklasse: II, Einbauort: nicht brennbare Massivwände, Einsatztemperaturbereich: -5°C bis 60°C, Schutzklasse: IP66, Material: Thermoplast (PP), Selbstverlöschbarkeit: 750°C, Anzahl der Eingänge: 7xM25, Kabeldurchmesser: 3,5-25mm, Querschnittsfläche: 1,5-4mm², Farbe: grau



Technische Daten		351011049
Form	quadratisch	
Tiefe	55,0 mm	
Länge	,1 mm	
Plombierbar	nein	
Werkstoff	Kunststoff	
Explosionsgeprüfte Ausführung	nein	
Mit Abschirmung	nein	
Einführung von hinten	nein	
Anreihbar	nein	
Vergießbar	nein	
Mit Vergussmasse mitgeliefert	nein	
Transparenter Deckel	nein	
Breite	102,0 mm	
Ausführung	Aufputz	
Halogenfrei	ja	
Oberflächenschutz	unbehandelt	
Einsatztemperatur	-5 60 °C	
Max. Leiterquerschnitt	6,00 mm²	
Montage im Erdreich	nein	
Montage unter Wasser	nein	
Witterungsbeständig	ja	
Schutzart (IP)	IP66	
Bestückung	sonstige	
Funktionserhalt	ohne	
Ausführung Deckel	geschlossen	
Deckelbefestigung	geschraubt	
Für Rohrdurchmesser	25 mm	
Für Ex-Zone Gas	ohne	
Art der Gehäusedurchführung	Stufenmembran abschneidbar	
Anzahl der Einführungen	7	