

Artikelnummer	Artikelname
151302031	Textilleitung, rund, 2-adrig, mit Leinen-Mantel, 2m, braun/beige

Textilleitung, rund, 2m, gewickelt, mit Kabelbinder verschlossen, mit Leinen-Mantel, H03VV-F2x0,75mm, Farbe: braun/beige



Technische Daten		151302031
Form		rund
Leiternennquerschnitt		0,75 mm²
Halogenfrei nach IEC 60754-2		nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2		nein
Zul. max. Leitertemperatur		80 °C
Raucharm nach EN 61034-2		nein
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2		ja
Gewicht		60,000 kg
Nennspannung U		250 V
Torsionsschutz		ja
Hilfsader-Zahl		0
Ader-Zahl		2
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404		ja
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506		ja
Leiterwiderstand bei 20 °C		26 Ohm/km
Mantel-Farbe		beige
Leiter-Form		rund
Leiter-Material		Kupfer
Schirm über Verseilelement		ohne
Schirm über Verseilung		ohne
Mantelmateriale		Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse		KL1 = eindrätig
Bewehrung/Armierung		Draht
Tragorgan		Aramidfaser
Leiter-Oberfläche		sonstige
Brandverhaltens nach EN 13501-6: Klasse		ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung		ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten		ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung		ohne
AWG-Größe		18
Spezifizierung Aderisolation		sonstige
Spezifizierung Mantelmateriale		sonstige
Material Bewehrung		Kupfer

Technische Daten		151302031
Kabelgeometrie	rund	
Schutzhülle	Polyvinylchlorid (PVC)	
Werkstoff der Aderisolation	Polyvinylchlorid (PVC)	
Ader-Kennzeichnung	Farbe	
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2	ja	