

Artikelnummer	Artikelname
153599864	Textilleitung, verdreht, 2-adrig, 50m-Spule, schwarz

Textilleitung, verdreht, 2-adrig, H05V-K 2x0,75mm, 50m-Spule, mit geflochtenem Nylon-Textil-Mantel, Farbe: schwarz

Technische Daten		153599864
Form		rund
Leiternennquerschnitt		0,75 mm²
Halogenfrei nach IEC 60754-2		nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2		nein
Zul. max. Leitertemperatur		80 °C
Schlagfestigkeit		IK00
Raucharm nach EN 61034-2		nein
Kompatibel mit Apple HomeKit		nein
Kompatibel mit Google Assistant		nein
Kompatibel mit Amazon Alexa		nein
Halogenfrei		ja
Gewicht		60,000 kg
Nennspannung U		250 V
Torsionsschutz		ja
Hilfsader-Zahl		0
Ader-Zahl		2
RAL-Nummer (ähnlich)		9005
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404		ja
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506		ja
Leiterwiderstand bei 20 °C		26 Ohm/km
Mantel-Farbe		schwarz
Leiter-Form		rund
Leiter-Material		Kupfer
Schirm über Verseilelement		ohne
Schirm über Verseilung		ohne
Mantelmaterial		Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse		KL1 = eindrätig
Bewehrung/Armierung		Draht
Tragorgan		Aramidfaser
Leiter-Oberfläche		sonstige
Brandverhaltens nach EN 13501-6: Klasse		ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung		ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten		ohne



Technische Daten		153599864
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung	ohne	
AWG-Größe	18	
Spezifizierung Aderisolation	sonstige	
Spezifizierung Mantelmaterial	sonstige	
Material Bewehrung	Kupfer	
Kabelgeometrie	rund	
Schutzhülle	Polyvinylchlorid (PVC)	
Werkstoff der Aderisolation	Polyvinylchlorid (PVC)	
Ader-Kennzeichnung	Farbe	
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2	ja	