

Artikelnummer	Artikelname
147703019	Kunststoff-Zuleitung mit Schutzkontaktstecker, H05VV-F3x1,5mm² 3m, Farbe: schwarz

Kunststoff-Zuleitung mit Schutzkontaktstecker, abgemanteltes Leitungsende mit Aderendhülsen, 16A, 250V~, H05VV-F3G1,5mm², Länge: 3m, Farbe: schwarz



Technische Daten		147703019
Leiternennquerschnitt		1,50 mm²
Frequenz		50 50 Hz
Länge		3000,0 mm
Spiralleitung		nein
Nennspannung		230,00 230,00 V
Steckverbindersystem systemgebunden		nein
Nennstrom		16,00 A
Ader-Zahl		3
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404		nein
Mit Schutzleiter		ja
Schutzart (IP)		IP20
Mit Schnurschalter		nein
Mantel-Farbe		schwarz
Mantelmaterial		Polyvinylchlorid (PVC)
Brandverhaltens nach EN 13501-6: Klasse		ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung		ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten		ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung		ohne
Anschluss 1		Schutzkontaktstecker (Typ F), rechtwinklig
Anschluss 2		Aderendhülse
Kabeleinführung Anschluss 1		abgewinkelt
Kabeleinführung Anschluss 2		gerade