

| Artikelnummer | Artikelname                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 349100009     | Hohlwandschalterdose, Ø68mm, Dosentiefe: 47mm, orange, IP30, Profi-Pack: 20 Stück |

Hohlwandschalterdose, Isolierstoff, Ø68mm, Geräteschraubenabstand: 60mm, Tiefe: 47mm, max. Umgebungstemperatur: -25°C bis 40°C, Profi-Pack: 20 Stück



| Technische Daten                          |                         | 349100009 |
|-------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| Form                                      | rund                    |           |
| Durchmesser                               | 68,0 mm                 |           |
| Innentiefe                                | 47,0 mm                 |           |
| Plombierbar                               | nein                    |           |
| Werkstoff                                 | Polypropylen (PP)       |           |
| Mit Abschirmung                           | nein                    |           |
| Mit Nagellaschen                          | nein                    |           |
| Mit Schrauben                             | ja                      |           |
| Einführung von hinten                     | ja                      |           |
| Rohrarrretierung                          | nein                    |           |
| Mit drehbarem Ring                        | nein                    |           |
| Gehäusedurchführung durch Dichtmembran    | nein                    |           |
| Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen     | nein                    |           |
| Gehäusedurchführung durch Stufenmembran   | nein                    |           |
| Rohrverriegelung optional                 | nein                    |           |
| Anzahl der mitgelieferten Tüllen          | 0                       |           |
| Transparenter Deckel                      | nein                    |           |
| Farbe                                     | orange                  |           |
| Ausführung                                | Einzel                  |           |
| Halogenfrei                               | ja                      |           |
| Oberflächenschutz                         | unbehandelt             |           |
| Leuchtenhakenbefestigung                  | nein                    |           |
| Max. Leiterquerschnitt                    | 2,50 mm²                |           |
| Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung | ja                      |           |
| Luftdicht                                 | nein                    |           |
| Schutzart (IP)                            | IP30                    |           |
| Bestückung                                | ohne                    |           |
| Bauform                                   | Gerätedose              |           |
| Funktionserhalt                           | ohne                    |           |
| Ausführung Deckel                         | ohne                    |           |
| Befestigung der Geräte                    | schrauben oder spreizen |           |
| Für Rohrdurchmesser                       | 20/25 mm                |           |
| Spezielle Anwendung                       | ohne                    |           |
| Stutzen                                   | ohne                    |           |

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 08.02.2024

| Technische Daten                |              | 349100009 |
|---------------------------------|--------------|-----------|
| Tiefe                           | 47,0 47,0 mm |           |
| Anzahl der Einführungen         | 6            |           |
| Geeignet für Wand-/Plattendicke | 40,000 mm    |           |
| Klemme lagefixiert              | nein         |           |