

Artikelnummer	Artikelname
351012047	Feuchtraum Aufputz-Abzweigdose, 102x152x65mm, IP66, grau

Feuchtraum Aufputz-Abzweigdose, 102x152x65mm, Isolierstoffklasse: II, Einbauort: nicht brennbare Massivwände, Einsatztemperaturbereich: -5°C bis 60°C, Schutzklasse: IP66, Material: Thermoplast (PP), Selbstverlöschbarkeit: 750°C, Anzahl der Eingänge: 7xM25, Kabeldurchmesser: 3,5-25mm, Querschnittsfläche: 1,5-4mm², Farbe: grau



Technische Daten		351012047
Form	rechteckig	
Tiefe	65,0 mm	
Länge	,2 mm	
Plombierbar	nein	
Werkstoff	Kunststoff	
Explosionsgeprüfte Ausführung	nein	
Mit Abschirmung	nein	
Einführung von hinten	nein	
Anreihbar	nein	
Vergießbar	nein	
Mit Vergussmasse mitgeliefert	nein	
Transparenter Deckel	nein	
Breite	102,0 mm	
Ausführung	Aufputz	
Halogenfrei	ja	
Oberflächenschutz	unbehandelt	
Einsatztemperatur	-5 60 °C	
Max. Leiterquerschnitt	10,00 mm²	
Montage im Erdreich	nein	
Montage unter Wasser	nein	
Witterungsbeständig	ja	
Schutzart (IP)	IP66	
Bestückung	sonstige	
Funktionserhalt	ohne	
Ausführung Deckel	geschlossen	
Deckelbefestigung	geschraubt	
Für Rohrdurchmesser	25 mm	
Für Ex-Zone Gas	ohne	
Art der Gehäusedurchführung	Stufenmembran abschneidbar	
Anzahl der Einführungen	10	

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 08.02.2024