

| Artikelnummer | Artikelname  |
|---------------|--|
| 915013085     | MILANO - Schutzkontakt-Steckdose, erhöhter Berührungsschutz, Farbe: weiß |

Schutzkontakt-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz im Design MILANO und der Farbe weiß. Der Nennstrom beträgt 16A und die Nennspannung 250V~, Schutzart IP20



| Technische Daten                          | 915013085                   |
|---|-----------------------------|
| Anschlussart                              | Steckklemme                 |
| Mit Signallampe                           | nein                        |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz             | ja                          |
| Frequenz                                  | 50 50 Hz                    |
| Textfeld/Beschriftungsfläche              | nein                        |
| Auswurfmechanismus                        | nein                        |
| Werkstoff                                 | Kunststoff                  |
| Bemessungsfehlerstrom                     | 250,00 A                    |
| Befestigungsart                           | Krallen-/Schraubbefestigung |
| Schlagfestigkeit                          | IK00                        |
| Transparent                               | nein                        |
| Mit Feinsicherung                         | nein                        |
| Mit Durchschleiffunktion                  | ja                          |
| Mit Funktionsbeleuchtung                  | nein                        |
| Mit Orientierungslicht                    | nein                        |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise)     | 1                           |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund)        | 2                           |
| Anzahl der aktiven Kontakte (flach)       | 0                           |
| Min. Tiefe der Gerätedose                 | 32,0 mm                     |
| Kompatibel mit Apple HomeKit              | nein                        |
| Kompatibel mit Google Assistant           | nein                        |
| Kompatibel mit Amazon Alexa               | nein                        |
| Metallicfarbe                             | nein                        |
| Nennstrom                                 | 16,00 A                     |
| Nennspannung                              | 250                         |
| Montageart                                | Unterputz                   |
| Farbe                                     | weiß                        |
| Ausführung                                | Schutzkontakt (Typ F)       |
| Halogenfrei                               | ja                          |
| Abschließbar                              | nein                        |
| Mit Klappdeckel                           | nein                        |
| Oberflächenschutz                         | unbehandelt                 |
| Anzahl der Phasen                         | 1                           |
| Mit Ein-/Ausschalter                      | nein                        |
| Für "erschwertere Bedingungen" (nach VDE) | nein                        |

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 08.02.2024

| Technische Daten                       |                            | 915013085 |
|--|----------------------------|-----------|
| Verdreher Zentraleinsatz               | nein                       |           |
| Überspannungsschutz                    | nein                       |           |
| Fehlerstromschutz                      | nein                       |           |
| Isolierter Einbau                      | nein                       |           |
| RAL-Nummer (ähnlich)                   | 9010                       |           |
| Gerätebreite                           | 55,0 mm                    |           |
| Gerätehöhe                             | 55,0 mm                    |           |
| Gerätetiefe                            | 41,1 mm                    |           |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar        | 0                          |           |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar          | nein                       |           |
| Sonderstromversorgung                  | ohne Sonderstromversorgung |           |
| Werkstoffgüte                          | Thermoplast                |           |
| Ausführung der Oberfläche              | glänzend                   |           |
| Aufdruck / Kennzeichnung               | ohne                       |           |
| Geeignet für Schutzart (IP)            | IP20                       |           |
| Antibakterielle Behandlung             | nein                       |           |
| Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher | nein                       |           |
| Anzahl der USB-A Ports                 | 0                          |           |
| Anzahl der USB-C Ports                 | 0                          |           |
| Mit Wi-Fi-Signal-Repeater              | nein                       |           |
| Schutzkontakt                          | Erdungsclips               |           |