

Artikelnummer	Artikelname
229005011	3-fach Steckdosenturm zum Möbeleinbau, erhöhter Berührungsschutz, 2x USB 2.100 mA, 1,4m Zuleitung

3-fach Büro-Turm mit Schutzkontakt, erhöhter Berührungsschutz, Power Anzeige, 2x USB 2100mA, 1,4m Zuleitung H05VV-F3Gx1,5mm², 16A, 230V~, 3500W, Farbe: silber-schwarz



Technische Daten	229005011
Gehäuseform	sonstige
Anzahl der Schutzkontakt-Steckdosen CEE 7/3 (Typ F)	3
FI-Schalter	nein
Mit Deckel	nein
Werkstoff	Kunststoff
Schlagfestigkeit	IK00
Transparent	nein
Mit Feinsicherung	nein
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift	0
Anzahl der sonstigen Steckdosen	0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen	0
Anzahl der Anschlüsse USB	2
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso	0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11	0
Anzahl der Steckdosen Type NEMA	0
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal	0
Anzahl der Steckdosen Französische Norm Typ E	0
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Nennstrom	16,00 A
Farbe	Silber
Aderquerschnitt	1,5 mm ²
Halogenfrei	ja
Oberflächenschutz	metallic
Länge der Zuleitung	1,4 m
Mit Ein-/Ausschalter	nein
Netzrentstörfilter	nein
Verdrehter Zentraleinsatz	ja
Überspannungsschutz	nein
Anzahl der Euro-Steckdosen CEE 7/16 (EURO)	0

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 07.02.2024

Technische Daten		229005011
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein	
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13	0	
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15	0	
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23	0	
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25	0	
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17	0	
Schutzart (IP)	IP20	
Werkstoffgüte	Duroplast	
NEMA-Code	ohne	
Ausführung der Oberfläche	matt	
Winkel verdrehter Zentraleinsatz	45°	
Art des Netzanschlusses	Schutzkontakt	
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdschutzstift)	0	
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS1363	0	
Antibakterielle Behandlung	nein	
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30	0	
Überstromschutz	nein	
Max. Anschlussleistung	3680 W	
Direkt steckbar (ohne Leitung)	nein	
Ausführung des Steckers	abgewinkelt	
Anzahl der Steckdosen CEE 7/1 (ohne Schutzkontakt)	0	