

Artikelnummer	Artikelname
100400005	CEE-Kombi-Wandsteckdose: CEE-Steckdose+Schutzkontakt-Steckdose, Klappdeckel, Farbe: grau-rot-blau

CEE-Kombi-Wandsteckdose, CEE-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel, 16A, 250V~, 5-polig, 16A, 400V~, 6h (inkl. 3 Klemmblocken), Schutzart IP44, Farbe: grau-rot-blau



Technische Daten	100400005
Anzahl der Schutzkontakt-Steckdosen CEE 7/3 (Typ F)	1
Polzahl	5
Werkstoff	Kunststoff
Befestigungsart	mit Schrauben
Anzahl der Leitungsschutzschalter	0
Uhrzeit-Stellung	6 h
Farbe	rot
Ausführung	Aufputz
RAL-Nummer (ähnlich)	7035
Isolierter Einbau	ja
IEC-Stromstärke	16,00 A
Phasenwender	nein
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13	0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15	0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23	0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25	0
Schutzart (IP)	IP44
Militärausführung	nein
Kabeleinführung	rund
Bauform	Aufbau fix
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Oberflächenbehandlung Kontakte	vernickelt
Fehlerstrom-Typ	sonstige
Kontaktmaterial	CuZn
Kennfarbe	rot
Spannung nach EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rot
Art des Netzanschlusses	CEE
Anschluss technik	Schraubanschluss
Steckrichtung	gerade
FI-Schutzschalter	ohne
CEE-Steckdose - 16 A	1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A	ohne
CEE-Steckdose - 63 A	ohne
CEE-Steckdose - 125A	ohne

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 07.02.2024

Technische Daten		100400005
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	sonstige	
Handhabung	Wandmontage	
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdsstift)	0	
Bemessungsspannung	400 400 V	
Bemessungsfrequenz	50 50 Hz	