

Artikelnummer	Artikelname
840650050	HK05/HK07 - INFRAcontrol R180°, Infrarot-Bewegungsmelder, 3-Draht-Gerät, max. 2.000W, 50x50mm, Farbe: schwarz matt

HK07 - INFRAcontrol Bewegungsmelder R180° 50x50mm, 3-Draht-Gerät, Erfassung: Infrarot, Erfassungswinkel 180°, Montage: Unterputz, Erfassungsbereich bis 9m, Schutzart: IP40, 230VAC, 50Hz, Glühlampen: max. 2000W, Hochvolt-Halogenlampen: max. 1200W, Leuchtstofflampen: max. 900VA (reihenkompensiert), Niedervolt-Halogenlampen: max. 1000VA, Energiesparlampen: max. 600VA, LED-Lampen: max. 500W/VA, Nachlaufzeit: 20s-30min, mit Abschaltvorwarnung, Impulsausgang, Ansprechhelligkeit einstellbar 5/30/100 Lux, Lernbereich/Speicherfunktion: 5-1000 Lux, mit Umschalter für Dauer-AUS, Automatik, Dauer-EIN, passend für Schalterprogramme HK05/HK07 inkl. Zwischenrahmen, Farbe: schwarz matt



Technische Daten		840650050
Anschlussart	Schraubklemme	
Höhe	50,0 mm	
Tiefe	65,0 mm	
Spannungsart	AC Hz	
Einschaltverzögerung	0 s	
Ausschaltverzögerung	0 s	
Durchmesser	50,0 mm	
Einbaubreite	50,0 mm	
Treppenhausüberwachung	nein	
Überbrückungsschalter	ja	
Geeignet für drahtlose Übertragung	nein	
Max. Schaltleistung	2000 W	
Werkstoff	Kunststoff	
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	nein	
Ansprechhelligkeit	5 1000 lx	
Geeignet für C-Last	ja	
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden	6,00 m	
Fernbedienbar	nein	
Einbaulänge	32,0 mm	
Schlagfestigkeit	IK00	
Alarmfunktion	nein	
Transparent	nein	
Erfassungswinkel horizontal	0 180 °	
Min. Einschaltdauer	20 s	
Max. Einschaltdauer	30 min	
Optimale Montagehöhe	1,2 m	
Schwenkbereich Sensor, horizontal	0 0 °	
Schwenkbereich Sensor, vertikal	0 0 °	
Anzahl der Schaltzonen	3	

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 07.02.2024

Technische Daten		840650050
Mit DALI-Schnittstelle	nein	
Min. Tiefe der Gerätedose	32,0 mm	
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein	
Kompatibel mit Google Assistant	nein	
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein	
Max. Schaltleistung LED	500 W	
Nennspannung	230	
Montageart	Unterputz	
Farbe	schwarz	
Breite	50,0 mm	
Ausführung	Bewegungsmelder	
Halogenfrei	ja	
Oberflächenschutz	lackiert	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	ja	
Einbautiefe	31,0 mm	
Mit Fernbedienung	nein	
Einbaudurchmesser	50,0 mm	
Max. Reichweite frontal	9,000 m	
Max. Reichweite zu einer Seite	9,000 m	
Temperatur	0 45 °C	
Max. Einschaltstrom	10,00 A	
HLK-Ansteuerung	nein	
Konstantlichtregelung	nein	
Nebenstelleneingang	nein	
RAL-Nummer (ähnlich)	9005	
Mit Signaleinheit	nein	
Steuerstrom	0,00 mA	
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	nein	
Vernetzbar	nein	
Zwangsabschaltung	ja	
Geeignet für Wandmontage	ja	
Ansprechhelligkeit einstellbar	ja	
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein	
Zwangseinschaltung	ja	
Min. Einschaltstrom	0,00 A	
Schutzart (IP)	IP40	
Tierschneise	nein	
Werkstoffgüte	Thermoplast	
Ausführung der Oberfläche	matt	
Sensortyp	passiv Infrarot	
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	ja	
Antibakterielle Behandlung	nein	
Geeignet für Deckenmontage	nein	
Farbe (Kopp-Bezeichnung)	schwarz matt	

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 07.02.2024