

Artikelnummer	Artikelname
808150017	HK05 - INFRAcontrol T 180°, Kompletgerät inkl. Abdeckrahmen, Infrarot-Bewegungsschalter, 2-Draht-Gerät, 40 – 400W, Farbe: schwarz matt

INFRAcontrol T 180° UP IP20, Infrarot-Bewegungsschalter, Kompletgerät, inkl. 1-fach Abdeckrahmen (Design HK05), Unterputz, Schutzart IP20, Erfassungsbereich 180°, Erfassungsbereich ca. 10m, Einstellzeit 4- 240sec, Dämmerungsschwelle stufenlos einstellbar, mit Umschalter: Dauer- Ein, Automatik, Dauer-Aus, 2-Draht-Gerät, für ohmsche Last 40-400W, 230V~, 50/60Hz, Farbe: schwarz matt



Technische Daten		808150017
Anschlussart	Schraubklemme	
Höhe	57,0 mm	
Tiefe	29,6 mm	
Spannungsart	AC Hz	
Durchmesser	,0 mm	
Einbaubreite	31,8 mm	
Treppenhäuserüberwachung	nein	
Überbrückungsschalter	nein	
Geeignet für drahtlose Übertragung	nein	
Max. Schaltleistung	400 W	
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	nein	
Geeignet für C-Last	nein	
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden	10,00 m	
Fernbedienbar	nein	
Einbaulänge	,0 mm	
Schlagfestigkeit	IK00	
Alarmfunktion	nein	
Transparent	nein	
Min. Einschaltdauer	4 s	
Max. Einschaltdauer	4 min	
Optimale Montagehöhe	1,1 m	
Anzahl der Schaltzonen	1	
Mit DALI-Schnittstelle	nein	
Min. Tiefe der Gerätedose	32,0 mm	
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein	
Kompatibel mit Google Assistant	nein	
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein	
Nennspannung	230	
Farbe	schwarz	
Breite	57,0 mm	
Ausführung	Bewegungsmelder	
Halogenfrei	ja	

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 07.02.2024

Technische Daten		808150017
Oberflächenschutz		lackiert
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung		nein
Einbautiefe		32,0 mm
Mit Fernbedienung		nein
Einbaudurchmesser		,0 mm
Max. Reichweite frontal		10,000 m
Max. Reichweite zu einer Seite		10,000 m
Max. Einschaltstrom		1,60 A
HLK-Ansteuerung		nein
Konstantlichtregelung		nein
Nebenstelleneingang		nein
RAL-Nummer (ähnlich)		9005
Mit Signaleinheit		nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit		nein
Vernetzbar		nein
Zwangsabschaltung		nein
Scanwinkel		180,00 °
Geeignet für Wandmontage		ja
Ansprechhelligkeit einstellbar		ja
Zwangseinschaltung		nein
Tierschneise		nein
Ausführung der Oberfläche		matt
Ansprechempfindlichkeit einstellbar		nein
Antibakterielle Behandlung		nein