

Artikelnummer	Artikelname
151509027	Textilleitung H05V-K 2×0,75mm², 2m, Farbe: beige zick-zack

Leichte PVC Schlauchleitung, 2-adrig, mit Nylon-Textil-Mantel, rund, gewickelt und mit Kabelbindern verschlossen, 2 Meter-Ring, Farbe: beige zick-zack



Technische Daten		151509027
Leiternennquerschnitt	0,75 mm²	
Halogenfrei nach IEC 60754-2	nein	
Leitungs-Breite ca.	6,0 mm	
Leitungs-Höhe ca.	6,0 mm	
Raucharm nach EN IEC 61034-2	nein	
Zul. max. Leitertemperatur	80 °C	
Raucharm nach EN 61034-2	nein	
Leiternennquerschnitt (AWG)	1600,000 kcmil	
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung	11 mm	
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2	ja	
Gewicht	0,098 kg	
Beidraht	nein	
Nennspannung U	250 V	
Torsionsschutz	nein	
Anzahl der Verseilelemente	0	
Hilfsader-Zahl	0	
Nennspannung U0	250 V	
Schirm	nein	
Ader-Zahl	2	
Halogenfrei nach EN 60754-1/2	nein	
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404	nein	
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506	nein	
Mit Schutzleiter	nein	
Leiterwiderstand bei 20 °C	26 Ohm/km	
Flammwidrig	nein	
Verseilelement	nein	
Mantel-Farbe	mehrfarbig	
Leiter-Form	rund	
Leiter-Material	Kupfer	
Schirm über Verseilelement	ohne	
Schirm über Verseilung	ohne	
Mantelmateriale	Polyvinylchlorid (PVC)	
Leiter-Klasse	Kl.1 = eindrätig	

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 07.02.2024

Technische Daten		151509027
Bewehrung/Armierung	ohne	
Tragorgan	Aramidfaser	
Leiter-Oberfläche	sonstige	
Brandverhaltens nach EN 13501-6: Klasse	ohne	
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung	ohne	
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten	ohne	
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung	ohne	
AWG-Größe	18	
Spezifizierung Mantelmaterial	sonstige	
Material Bewehrung	Kupfer	
Kabelgeometrie	rund	
Schutzhülle	ohne	
Werkstoff der Aderisolation	sonstige	
Ader-Kennzeichnung	Farbe	
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling	0 80 °C	
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung	0 80 °C	
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2	ja	
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	nein	
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A)	nein	
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B)	nein	
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C)	nein	
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D)	nein	
Halogenfrei nach IEC 60754-1	nein	
Halogenfrei nach IEC 60754-3	nein	
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung	10,00 kN	