

| Artikelnummer | Artikelname                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 108105009     | STANDARD - Aufputz Mittenschutzkontakt-Steckdose, 1-fach, Farbe: schwarz |

STANDARD - Aufputz Mittenschutzkontakt-Steckdose, 1-fach, ohne erhöhtem Berührungsschutz und Bodenplatte, Schutzart IP20, Farbe: schwarz



| Technische Daten                        |                          | 108105009 |
|-----------------------------------------|--------------------------|-----------|
| Anschlussart                            | Steckklemme              |           |
| Mit Signallampe                         | nein                     |           |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz           | nein                     |           |
| Frequenz                                | 50 - 50 Hz               |           |
| Textfeld/Beschriftungsfläche            | nein                     |           |
| Auswurfmechanismus                      | nein                     |           |
| Werkstoff                               | Kunststoff               |           |
| Bemessungsfehlerstrom                   | 0,00 A                   |           |
| Befestigungsart                         | Befestigung mit Schraube |           |
| Schlagfestigkeit                        | IK00                     |           |
| Transparent                             | nein                     |           |
| Mit Feinsicherung                       | nein                     |           |
| Mit Durchschleiffunktion                | ja                       |           |
| Mit Funktionsbeleuchtung                | nein                     |           |
| Mit Orientierungslicht                  | nein                     |           |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise)   | 0                        |           |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund)      | 1                        |           |
| Anzahl der aktiven Kontakte (flach)     | 0                        |           |
| Min. Tiefe der Gerätedose               | 0,0 mm                   |           |
| Kompatibel mit Apple HomeKit            | nein                     |           |
| Kompatibel mit Google Assistant         | nein                     |           |
| Kompatibel mit Amazon Alexa             | nein                     |           |
| Metallicfarbe                           | nein                     |           |
| Nennstrom                               | 16,00 A                  |           |
| Nennspannung                            | 250 V                    |           |
| Montageart                              | Aufputz                  |           |
| Farbe                                   | schwarz                  |           |
| Ausführung                              | Schutzkontaktstift       |           |
| Halogenfrei                             | ja                       |           |
| Abschließbar                            | nein                     |           |
| Mit Klappdeckel                         | nein                     |           |
| Oberflächenschutz                       | unbehandelt              |           |
| Anzahl der Phasen                       | 1                        |           |
| Mit Ein-/Ausschalter                    | nein                     |           |
| Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE) | nein                     |           |

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 03.01.2026

| Technische Daten                       |             | 108105009 |
|----------------------------------------|-------------|-----------|
| Verdreher Zentraleinsatz               | nein        |           |
| Überspannungsschutz                    | nein        |           |
| Fehlerstromschutz                      | nein        |           |
| Isolierter Einbau                      | nein        |           |
| RAL-Nummer (ähnlich)                   | 9005        |           |
| Gerätebreite                           | 64,0 mm     |           |
| Gerätehöhe                             | 100,5 mm    |           |
| Gerätetiefe                            | 43,0 mm     |           |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar        | 0           |           |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar          | nein        |           |
| Mitschaltender Neutralleiter           | nein        |           |
| Werkstoffgüte                          | Thermoplast |           |
| Ausführung der Oberfläche              | glänzend    |           |
| Aufdruck / Kennzeichnung               | ohne        |           |
| Geeignet für Schutzart                 | IP20        |           |
| Antibakterielle Behandlung             | nein        |           |
| Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher | nein        |           |
| Anzahl der USB-A Ports                 | 0           |           |
| Anzahl der USB-C Ports                 | 0           |           |
| Mit Wi-Fi-Signal-Repeater              | nein        |           |
| Schutzkontakt                          | rund        |           |
| Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant) | 0           |           |
| Anzahl der Durchschleifungen           | 1           |           |