

Artikelnummer	Artikelname
828003009	Präsenzmelder PM360-AP-30-DALI-1-ws, Aufputz, 30m Erfassungsreich, DALI-2, 1-Kanal, Farbe: weiß

Präsenzmelder PM360-AP-30-DALI-1-ws, DALI-2, Broadcast-Verfahren, Erfassung Infrarot, Erfassungswinkel 360°, Montage Aufputz, Erfassungsreichweite bis 30m, 230VAC, 50Hz, 1 Kanal zum Dimmen und Schalten von Licht, DALI-Ausgang max. 250mA, 180mA garantiert, Nachlaufzeit (Einschaltdauer) 1-60 Minuten, Orientierungslicht Dauer 1-60 Minuten sowie Aus oder unendlich, Orientierungslicht Helligkeit 1-60%, Ansprechhelligkeit 10-2000Lux, Neigungswinkel Lichtsensor verstellbar ca. +/-15°, einstellbar auch per App (iOS, Android), Schutzart IP20, Farbe: weiß



Technische Daten		828003009
Anschlussart	Steckklemme	
Höhe	91,0 mm	
Spannungsart	AC Hz	
Einschaltverzögerung	10 s	
Ausschaltverzögerung	300 s	
Frequenz	50 50 Hz	
Durchmesser	111,5 mm	
Treppenhausüberwachung	nein	
Überbrückungsschalter	nein	
Geeignet für drahtlose Übertragung	nein	
Max. Schaltleistung	0 W	
Werkstoff	Kunststoff	
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	nein	
Ansprechhelligkeit	10 2000 lx	
Geeignet für C-Last	nein	
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden	30,00 m	
Fernbedienbar	ja	
Schlagfestigkeit	IK02	
Alarmfunktion	nein	
Transparent	nein	
Erfassungswinkel horizontal	360 360 °	
Min. Einschaltdauer	60 s	
Max. Einschaltdauer	60 min	
Optimale Montagehöhe	2,5 m	
Schwenkbereich Sensor, horizontal	0 0 °	
Schwenkbereich Sensor, vertikal	-15 15 °	
Mit DALI-Schnittstelle	ja	
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein	
Kompatibel mit Google Assistant	nein	
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein	

Technische Daten 828003009	
Max. Schaltleistung LED	0 W
Nennspannung	230
Montageart	Aufputz
Farbe	weiß
Ausführung	Präsenzmelder
Halogenfrei	ja
Oberflächenschutz	unbehandelt
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	nein
Mit Fernbedienung	nein
Max. Reichweite frontal	3,500 m
Max. Reichweite zu einer Seite	15,000 m
Temperatur	-20 50 °C
Max. Einschaltstrom	0,00 A
HLK-Ansteuerung	nein
Konstantlichtregelung	ja
Nebenstelleneingang	ja
RAL-Nummer (ähnlich)	9010
Mit Signaleinheit	nein
Steuerstrom	180,00 mA
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	ja
Vernetzbar	nein
Zwangsabschaltung	ja
Geeignet für Wandmontage	nein
Ansprechhelligkeit einstellbar	ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Zwangseinschaltung	ja
Min. Einschaltstrom	0,00 A
Max. Präsenzbereich	12,500 m²
Schutzart (IP)	IP20
Tierschneise	nein
Werkstoffgüte	Thermoplast
Ausführung der Oberfläche	matt
Sensortyp	passiv Infrarot
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	ja
Antibakterielle Behandlung	nein
Geeignet für Deckenmontage	ja