

| Artikelnummer | Artikelname                                                                                              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 103715009     | BLUE ELECTRIC - Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel und Sicherheitsschloss (Nr. 3), Farbe: anthrazit |

Aufputz-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose im Design BLUE ELECTRIC, mit Sicherheitsschloss, Klappdeckel mit Beschriftungsfeld, abschließbar mit 2 Schlüsseln, Schließung Typ 3, Nennspannung 250V~, Nennstrom 16A, Schutzart IP44, Farbe: anthrazit



| Technische Daten                        |                          | 103715009 |
|-----------------------------------------|--------------------------|-----------|
| Anschlussart                            | Steckklemme              |           |
| Mit Signallampe                         | nein                     |           |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz           | nein                     |           |
| Frequenz                                | 50 50 Hz                 |           |
| Textfeld/Beschriftungsfläche            | ja                       |           |
| Auswurfmechanismus                      | nein                     |           |
| Bemessungsfehlerstrom                   | 250,00 A                 |           |
| Befestigungsart                         | Befestigung mit Schraube |           |
| Schlagfestigkeit                        | IK00                     |           |
| Transparent                             | nein                     |           |
| Mit Feinsicherung                       | nein                     |           |
| Mit Durchschleiffunktion                | ja                       |           |
| Mit Funktionsbeleuchtung                | nein                     |           |
| Mit Orientierungslicht                  | nein                     |           |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise)   | 1                        |           |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund)      | 0                        |           |
| Anzahl der aktiven Kontakte (flach)     | 2                        |           |
| Min. Tiefe der Gerätedose               | 0,0 mm                   |           |
| Kompatibel mit Apple HomeKit            | nein                     |           |
| Kompatibel mit Google Assistant         | nein                     |           |
| Kompatibel mit Amazon Alexa             | nein                     |           |
| Metallicfarbe                           | nein                     |           |
| Nennstrom                               | 16,00 A                  |           |
| Nennspannung                            | 250                      |           |
| Montageart                              | Aufputz                  |           |
| Farbe                                   | anthrazit                |           |
| Ausführung                              | Schutzkontakt (Typ F)    |           |
| Halogenfrei                             | ja                       |           |
| Abschließbar                            | ja                       |           |
| Mit Klappdeckel                         | ja                       |           |
| Oberflächenschutz                       | unbehandelt              |           |
| Anzahl der Phasen                       | 1                        |           |
| Mit Ein-/Ausschalter                    | nein                     |           |
| Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE) | ja                       |           |

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 08.02.2024

| Technische Daten                       |                            | 103715009 |
|----------------------------------------|----------------------------|-----------|
| Verdreher Zentraleinsatz               | nein                       |           |
| Überspannungsschutz                    | nein                       |           |
| Fehlerstromschutz                      | nein                       |           |
| Isolierter Einbau                      | nein                       |           |
| RAL-Nummer (ähnlich)                   | 7024                       |           |
| Gerätebreite                           | 78,0 mm                    |           |
| Gerätehöhe                             | 78,0 mm                    |           |
| Gerätetiefe                            | 60,0 mm                    |           |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar        | 0                          |           |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar          | nein                       |           |
| Sonderstromversorgung                  | ohne Sonderstromversorgung |           |
| Ausführung der Oberfläche              | glänzend                   |           |
| Aufdruck / Kennzeichnung               | Textfeld                   |           |
| Geeignet für Schutzart (IP)            | IP44                       |           |
| Antibakterielle Behandlung             | nein                       |           |
| Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher | nein                       |           |
| Anzahl der USB-A Ports                 | 0                          |           |
| Anzahl der USB-C Ports                 | 0                          |           |
| Mit Wi-Fi-Signal-Repeater              | nein                       |           |
| Farbe des Schaltelements               | anthrazit                  |           |
| Schutzkontakt                          | rund                       |           |