

Kabelrinne

gelocht

RL 110.500 F


EAN: 4013339245406

bevorzugte VPE: 2 x 3 m

Mengeneinheit: m = M



Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten



Artikelbeschreibung

Kabelrinne, 110x500x3000 mm, t=1,0 mm, gelocht, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RL 110.500 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Inkl. Zubehör

3 Meter		- Kleinste LE	- Bevorzugte LE
Modell-Nr.	Beschreibung	Anzahl	
1-FLM 6X12 F	Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461/10684, inkl. verz. Flanschmutter	12 St.	
1-RV 110.500 F	Stoßstellenverbinder, einstückig, U-förmig, 99x497 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör	1 St.	
6 Meter = 1 Bund		✓ Kleinste LE	✓ Bevorzugte LE
Modell-Nr.	Beschreibung	Anzahl	
FLM 6X12 F	Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461/10684, inkl. verz. Flanschmutter	24 St.	
RV 110.500 F	Stoßstellenverbinder, einstückig, U-förmig, 99x497 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör	2 St.	
66 Meter = 1 Gestell		- Kleinste LE	- Bevorzugte LE
Modell-Nr.	Beschreibung	Anzahl	
FLM 6X12 F	Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461/10684, inkl. verz. Flanschmutter	264 St.	
RV 110.500 F	Stoßstellenverbinder, einstückig, U-förmig, 99x497 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör	22 St.	

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	m

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	5,606 kg / m
Nettogewicht in kg pro 100	561 kg / 100m

Physische Artikeldimensionen

Höhe	110,00 mm
Breite	500 mm
Tiefe / Länge	3000 mm

Technisches Datenblatt


Kabelrinnen-System

RL 110.500 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Belastungsangaben (nicht gültig für den Funktionserhalt)

Belastungsdiagramm: q = gleichmäßig verteilte Kabellast (geprüft nach DIN EN IEC 61537)



Verpackungsstufen

6 Meter = 1 Bund

✓ kleinste VPE ✓ bevorzugte VPE

Länge	3000 mm	Breite	505 mm	Höhe	115,00 mm
Bruttogewicht	34 kg	Volumen	0,174 m ³		
Mindestmenge	6,00 m	Höchstmenge	6,00 m		

66 Meter = 1 Gestell

Länge	3000 mm	Breite	1162 mm	Höhe	1120 mm
Bruttogewicht	468 kg	Volumen	3,904 m ³		
Mindestmenge	66,00 m	Höchstmenge	66,00 m		

Ausschreibungstext

Kabelrinne nach DIN EN 61537, mit versetzt angeordneter Boden- und Seitenperforation, einschließlich feuerverzinkten einstückigem U-förmigen Stoßstellenverbinder RV 110...F und feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör.

Abmessungen (ca. Maße) H x B : 110 x 500 mm

Materialstärke t : 1 mm

Lieferlänge L : 3000 mm

Nutzbarer Querschnitt : 54800 mm²

Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

NIEDAX Modell-Nr. : RL 110.500 F

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Meter

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	25.06.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RL 110.500 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059

Zugehörige Produkte

Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
RD 500 F	Deckel für KR/-leiter, mit Stoßleiste, 502x3000 mm, t=1,0 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461
RDHF 9 E2	Deckelhaltefeder, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4310
RDHK 110 E2	Rinnen-Deckelhalteklammer, Höhe 108 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4310
RDRS 9 F	Drehriegel mit Sicherungsmutter DIN EN ISO 10511 für KR-System, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
RDV 500 F	Deckel für KR/-leiter, m. Stoßleiste, 502x3000 mm, t=1,0 mm, m. Drehr., Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

Zugehörige Formstücke

Modell-Nr.	Beschreibung
RA 110.500 F	Reduzier-/Abschlussstück für KR, 110x500 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
RBA 110.500 F	Bogen 45° für KR, 110x502 mm, mit ungelochten Seitenholmen, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
REK 110 F	Eckanbaustück für KR, Höhe 110 mm, mit ungelochtem Seitenholm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
RES 110.500 F	Bogen 90° für KR, 110x502 mm, mit ungelochten Seitenholmen, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
RGS 110.500 F	Bogen für KR, verstellbar, vertikal, 110x500 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
RGV 110 F	Gelenkverbinder, vertikal, Höhe 93 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
RKS 110.500 F	Kreuzung für KR, 110x502 mm, mit ungelochten Seitenholmen, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
RTA 110.500 F	Anbau T-Stück für KR, 110x502 mm, mit ungelochten Seitenholmen, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
RTS 110.500 F	T-Stück für KR, 110x502 mm, mit ungelochten Seitenholmen, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

Zugehörige Trennstege

Modell-Nr.	Beschreibung
RW 110 F	Trennsteg, 98x3000 mm, t=0,9 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör