



ø 25 - 32 (2x)



ø 20 - 25 (4x)

popis výrobku: sběrná krabice do litých betonů
slouží jako přechodová krabice mezi stěnou a stropem u prefabrikovaných betonových dílců, nebo jako klasická přístrojová krabice s velkým vnitřním prostorem, případně jako větší rozvodná krabice
krabice je složena ze dvou dílů, které se do sebe vzájemně zacvaknou
umožňuje fixaci na kovové bednění pomocí přídržných magnetů SB-M1, přímým přitlučením na bednění nebo pomocí montážních křídel SB-MK 1 na armaturu (před zacvaknutím dílů krabice)
krabice obsahuje membránové průchody pro instalaci trubek ø 20-25 a ø 25-32, při zachování těsnosti instalace

materiál: PP+TPE (bezhalogenový)

barva: oranžová / šedá

samozhášivost: ne

teplotní odolnost: -25 - +60 °C (krátkodobě +90 °C)

zkouška žhavou smyčkou: 650 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1

hmotnost: 107 g

splňuje požadavky: ČSN EN IEC 60 670-1 ed.2

skladování: ČSN 64 0090

SB-KPS 1_AB - každá krabice zabalena ve fólii, polepena štítkem; 20 ks v kartonu

příslušenství: víko SB-VKPS 1
křídla SB-MK 1

recyklační symboly:



krabice



fólie



karton



UPOZORNĚNÍ

rizika spojená s

užíváním výrobků: nesprávná elektrická instalace může způsobit vznik požáru – doporučujeme, aby zapojení prováděla výhradně oprávněná osoba při instalaci krabic do ocelové armatury dbejte zvýšené opatrnosti, používejte vhodné ochranné prostředky
dodržujte montážní pokyny výrobce dle montážních návodů a videí
poškození výrobku – při viditelném poškození krabice ji přestaňte používat
za běžných a předvídatelných podmínek použití nepředstavuje instalovaná krabice žádná rizika pro spotřebitele