

Kanlux




Kanlux MERA CCT

Kanlux MERA CCT je podlinkové svítidlo s možností volby barvy světla (3000 K, 4000 K, 6500 K). Je dostupné ve čtyřech délkách od 30 do 120 cm. Ve verzi s příkonem 4 W umožňuje vytvářet světelné linie s maximálně 30 svítidly v průběžném zapojení. Nastavitelný úhel naklonění umožňuje přesné nasměrování světla, díky čemuž se MERA CCT uplatní v kuchyni, kanceláři nebo dílně jako praktický a estetický zdroj osvětlení. Svítidla MERA CCT mají 3letou zárukou.

- 3 roky záruky dle podmínek záručního prohlášení dostupného na internetových stránkách




 220-240 AC	 50	 120	 ≥15000	 30000	 elipse ≤ 60° Maxdim	 80
 SMD	 X	 □	 IP 20			
 Cable	 0,3m	 1,5	 5÷25			




MERA LED 4W CCT




MERA LED 4W CCT	29215	4	490 (WW) / 540 (NW) / 520 (CW)	3000/4000/6500	bílá
MERA LED 8W CCT	29216	8	1000 (WW) / 1030 (NW) / 940 (CW)	3000/4000/6500	bílá
MERA LED 11W CCT	29217	11	1350 (WW) / 1470 (NW) / 1430 (CW)	3000/4000/6500	bílá
MERA LED 15W CCT	29218	15	1800 (WW) / 1980 (NW) / 1920 (CW)	3000/4000/6500	bílá




MERA LED 4W CCT




MERA LED 8W CCT




MERA LED 11W CCT




MERA LED 15W CCT




MERA LED 4W CCT



MERA LED 8W CCT



MERA LED 11W CCT



MERA LED 15W CCT

Příslušenství

29219

MERA CCT PP

Luminaire connecting cable MERA LED CCT



Dokument vytvořen: 14.02.2026, 05:51

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS