

32518 TONIL II LED W/G

Nástěnné LED svítidlo



PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	3,3
Světelný tok [lm]	145
Světelná účinnost [lm/W]	44
Úhel svícení [°]	30
Typ diody	LED SMD
Integrovaný LED zdroj světla	ano
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	3000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	≤6
Barva světla	teplá bílá
Index podání barev	80
Životnost [h]	20000
Počet cyklů zap/vyp	≥15000
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	20
Možnost spolupráce se stmívačem	ne
Spínač	ano

PARAMETRY VÝROBKU

Svítilidlo pohyblivé v horizontálním rozsahu [°]	360
Svítilidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]	360
Možnost výměny řídicího zařízení	Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem Kanlux)
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)
Obsah rtuti	ne
Obsah rtuti v lampě [mg]	0

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	120
Šířka [mm]	50
Délka [mm]	370
Místo montáže	k usazení na zeď
Typ přípojky	šroubová svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	0,5-1,5

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá/zlatá
Materiál korpusu	hliníková slitina
Materiál difuzoru	plast
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	II
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,2m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	5÷25

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Modul LED	2ES103WW32000001
Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W]	2,7
Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h)	3
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	G
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	145
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	v úzkém kuželu (90°)
Výška světelného zdroje [mm]	23
Šířka světelného zdroje [mm]	23
Hloubka světelného zdroje [mm]	8
Trichromatické souřadnice (x)	0,44
Trichromatické souřadnice (y)	0,403
Hodnota indexu podání barev R9	-5
Činitel funkční spolehlivosti	0,9
Činitel stárnutí	0,95
Maximální svítivost [cd]	365
Úhel poloviční osové svítivosti [°]	30

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	50
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	50
Čistá jednotková hmotnost [g]	320
Gramáž [g]	402
Hmotnost kusu brutto [g]	374
Délka jednotkového balení [cm]	12.5
Šířka jednotkového balení [cm]	5.5
Výška jednotkového balení [cm]	19
Hmotnost kartonu [kg]	20.1
Šířka kartonu [cm]	31.5
Výška kartonu [cm]	40.5
Délka kartonu [cm]	65
Objem kartonu [m³]	0.082924

DALŠÍ INFORMACE

3 roky záruky dle podmínek záručního prohlášení dostupného na internetových stránkách

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Barevně laditelný světelný zdroj	ne
Světelný zdroj s vysokým jasem	ne
Clona proti oslnění	ne
Stmívatelný	ne
Možnost výměny LED světelného zdroje	Světelný zdroj LED nelze vyměnit