

33491 LOGI-02-1561-103

Zásuvka IP-44



PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	250 AC
Jmenovitý proud [A]	16
Stupeň krytí IP	44
Počet zásuvek	1
Typ uzemnění	typ E
Typ svorky	šroubová svorka
Plast	ABS

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	71
Šířka [mm]	71

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	krémová
Materiál kontaktů	CuZn70

Dokument vytvořen: 02.02.2026, 08:50

Změna technických parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

ROZMĚRY A MONTÁŽ	
Montážní hloubka	25
Průměr montážní krabice	60
Místo montáže	k zabudování do zdi

MATERIÁL A KONSTRUKCE	
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	I

LOGISTIKA	
Měrná jednotka	kus
Způsob balení	10
Počet kusů v druhém balení	10
Počet kusů v hromadném balení	120
Čistá jednotková hmotnost [g]	84
Gramáž [g]	95.08
Hmotnost kusu brutto [g]	93.5
Délka jednotkového balení [cm]	5
Šířka jednotkového balení [cm]	7
Výška jednotkového balení [cm]	7
Hmotnost kartonu [kg]	11.4096
Šířka kartonu [cm]	26.5
Výška kartonu [cm]	32
Délka kartonu [cm]	44
Objem kartonu [m ³]	0.037312