

Kanlux



EAN: 5905339900029

Fasádní svítidlo
Kanlux 45818 XERTO EL 20W B



Dokument vytvořen: 06.02.2026, 08:20

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	20
Světelný tok [lm]	max 1800
Úhel svícení [°]	150
Typ diody	LED SMD
Integrovaný LED zdroj světla	ano
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	3000 / 4000 / 6500
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	6
Barva světla	bílá, studená bílá, teplá bílá
Index podání barev	80
Životnost [h]	25000
Počet cyklů zap/vyp	≥20000
Místo použití	vně
Stupeň krytí IP	65
Možnost spolupráce se stmívačem	ne
Směr svícení svítidla	dolů
Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]	320
Možnost výměny řídicího zařízení	Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem Kanlux)
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	117
Šířka [mm]	232
Místo montáže	k usazení na zed'
Typ přípojky	šroubová svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	1

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	E
Počet modulů (Světelný zdroj LED)	1
Trichromatické souřadnice (x)	0,38
Trichromatické souřadnice (y)	0,38
Hodnota indexu podání barev R9	0
Činitel funkční spolehlivosti	0,9
Činitel stárnutí	0,96
Barevně laditelný světelný zdroj	ne
Světelný zdroj s vysokým jasnem	ne
Clona proti oslnění	ne
Stmívatelný	ne

PARAMETRY ČIDLA

Wykrywanie ruchu	ne
------------------	----

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	černá
Materiál korpusu	hliníková slitina
Materiál difuzoru	PC
Materiál ochranného skla	plast
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	I
Kształt	obdélníkový
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	-20÷35

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	6
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	6
Čistá jednotková hmotnost [g]	1194
Gramáž [g]	1485
Hmotnost kusu brutto [g]	1388
Délka jednotkového balení [cm]	20.5
Šířka jednotkového balení [cm]	14.5
Výška jednotkového balení [cm]	28.5

Dokument vytvořen: 06.02.2026, 08:20

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE		LOGISTIKA	
Možnost výměny LED světelného zdroje	Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem Kanlux)	Hmotnost kartonu [kg]	8.91
		Šířka kartonu [cm]	30.5
		Výška kartonu [cm]	30
		Délka kartonu [cm]	63
		Objem kartonu [m³]	0.057645
DALŠÍ INFORMACE			
3-letá záruka dle podmínek záručního prohlášení dostupného na internetových stránkách			