

MATAR 2

LED-1L78-1L79EMP550PA09/PC72 C 4K##

WWW.OSMONT.CZ

MATAR 2

Kód produktu: MAT60626


Typ: LED-1L78-1L79EMP550PA09/PC72 C 4K##

Krátký popis svítidla: Černé přisazené LED svítidlo ON/OFF s multipower funkcí a polykarbonátové stínidlo.



Technická data

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	hliník
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva základny	černá Ral9005
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	pružinkové
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	905 mm
Délka	58 mm
Výška	46 mm
Montážní otvor	2xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK10
Provozní teplota	od -20°C do +30°C




Elektrická data

Příkon	21 W
Stupeň krytí	IP44
Objímka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	39 ks
Počet svítidel na jistič B16A	63 ks
Počet svítidel na jistič C10A	63 ks
Počet svítidel na jistič C16A	101 ks
Počet LED driverů	1

Světelná data

Světelný tok svítidla	2450 lm
Světelný tok zdroje	3450 lm
Měrný výkon	116 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.



Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).


I [mA]	550	500	450	400	350	300	250	200
[%]	100	91	82	73	64	55	45	36

Logistická data

EAN	8591728236120
Hmotnost NTTO	1.05 Kg
Hmotnost BTTO	1.25 Kg
Počet kartonů	1 ks
Záruka*	60 měsíců

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.*

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20609	PC72	bílá		