

MATAR 2

LED-1L78-1L79EMP550PA09/PC72 NK3H C 4K##

WWW.OSMONT.CZ

MATAR 2

Kód produktu: MAT60618


Typ: LED-1L78-1L79EMP550PA09/PC72 NK3H C 4K##

Krátký popis svítidla: Černé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované s multipower funkcí a polykarbonátové stínidlo.



Technická data

Typy svítidel	Nouzové kombinované
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	hliník
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva základny	černá Ral9005
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	pružinkové
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	905 mm
Délka	58 mm
Výška	46 mm
Montážní otvor	2xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK10
Provozní teplota	od +5°C do +30°C




Elektrická data

Příkon	21 W
Stupeň krytí	IP44
Objemka	LED modul
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	3 hod
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	17 ks
Počet svítidel na jistič B16A	27 ks
Počet svítidel na jistič C10A	35 ks
Počet svítidel na jistič C16A	53 ks
Počet LED driverů	1

Světelná data

Světelný tok svítidla	2450 lm
Světelný tok zdroje	3450 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Měrný výkon	116 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0



Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

OSMONT, s.r.o.
HYBRÁLEC 129,
586 01 JIHLAVA, CZ

Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).


I [mA]	550	500	450	400	350	300	250	200
[%]	100	91	82	73	64	55	45	36

Logistická data

EAN	8591728230623
Hmotnost NTTO	1.05 Kg
Hmotnost BTTO	1.25 Kg
Počet kartonů	1 ks
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20609	PC72	bílá		